

RFC — BaaS PME: conta, cobrança e liquidez

Contextualização

Entendendo o problema

A PME cobra, movimenta e antecipa recebíveis. Duplicar dinheiro/lastro ou perder história impede confiar no saldo. Entregamos essas operações com identidade, personalização e auditoria. Não há empréstimo, baixa automática, estorno, múltiplas moedas ou SLO. São **garantias verificadas e limitações conhecidas**; líquido positivo aprovado, mas regra **não implementada** (P0.4).

Explicando a solução de forma macro

Serviço HTTP modular + worker compartilham PostgreSQL; middleware → schema → resource → controller → repository → model/DTO; conectores/MockServer isolam I/O. Travas/commit/idempotência protegem dinheiro; auditoria/outbox acompanham fatos. Exceções: preço/risco nos repositories e SQL na auditoria. Não há gateway/frota de microserviços.

- Microserviço por operação**: descartado por fragmentar ACID; ganharia com domínios/deloys independentes. **Lock otimista**: descartado por repetir decisões sob disputa; ganharia com baixa contenção.
- Float/NUMERIC monetário**: float perde precisão; NUMERIC seria exato, mas centavos simplificam; ganharia com frações de centavo. **Soft delete**: oculta história; ganharia para dados descartáveis, não fatos financeiros.

Implementação

Rotas

Token interno obrigatório, exceto raiz/saúde; JWT presente valida PME/papel nas contas; propostas exigem OWNER. Bootstrap/políticas diretas/auditoria/métricas sem RBAC próprio. Erro QIT {title, description, translation, code}, não RFC 9457 integral. Globais: 403 token; 401 JWT/403 papel; 503 timeout SQL. Replay = UNIQUE(conta,escopo,chave)+hash+resposta; contratos em [DECISOES](#).

Método	Caminho	Função / idempotência	Entrada	Saídas (status e quando)
GET	/	Identifica	—	200
GET	/health_check	Liveness	—	204
POST	/customer	Cadastra	CPF/CNPJ, e-mail	201; 400 schema; 409 duplicado; 422 documento
GET	/customer/{customer_key}	Consulta	UUID	200; 404 ausente
POST	/account	Abre conta	PME	201; 400 schema; 404 PME
GET	/account/{account_key}	Consulta	UUID	200; 404 conta
PUT	/account/{account_key}/block	Bloqueia	OWNER*	200; 404 conta; 409 estado
PUT	/account/{account_key}/cancel	Cancela	OWNER*	200; 404 conta; 409 estado
POST	/account/{account_key}/transaction	Movimenta/replay	tipo, valor, destino, chave	201; 400 contrato; 404 conta; 409 estado/chave/produto; 422 saldo/limite/destino; 503 retry
GET	/account/{account_key}/transaction/{transaction_key}	Lançamento	UUIDs	200; 404 ausente/alheio
GET	/account/{account_key}/transactions	Extrato	página/limite/tipo	200; 400 consulta; 404 conta
POST	/account/{account_key}/billing-plan	Lote 1	base, data	201; 400 schema; 404 conta; 409 estado/produto; 422 data/tarifa; 502 emissor
GET	/account/{account_key}/billing-plan/{plan_key}	Plano	UUIDs	200; 404 ausente/alheio
POST	/account/{account_key}/billing-plan/{plan_key}/adjustment	Lote 2	índice	201; 400 schema; 404 plano; 409 lote/estado/produto; 422 tarifa; 502 conector
POST	/account/{account_key}/credit-advance	Antecipa/replay	boletos, chave	201; 400 contrato; 404 lastro; 409 estado/chave/lastro/produto; 422 risco; 503 retry
POST	/pricing-policy	Preço direto	PME, tarifa	201; 400 schema; 404 PME
POST	/risk-policy	Risco direto	PME, limites	201; 400 schema; 404 PME
POST	/account/{account_key}/quote	Prévia	produto, valor/lastro	201; 400 schema; 404 conta/lastro; 409 produto/lastro; 422 risco
POST	/policy-change-request	DRAFT	política, OWNER	201; 400 schema; 401 JWT; 403 vínculo; 404 PME
PUT	/policy-change-request/{request_key}/submit	Submete	criador	200; 401 JWT; 403 vínculo; 404 proposta; 409 ator/estado
PUT	/policy-change-request/{request_key}/approve	Aprova	outro OWNER	200; 401 JWT; 403 vínculo; 404 proposta; 409 ator/estado
POST	/user	Usuário	PME, senha, papel	201; 400 schema/senha; 404 PME; 409 e-mail
POST	/auth/login	Nova sessão	credenciais	201; 400 schema; 401 credenciais
POST	/auth/refresh	Rotaciona	refresh	201; 400 schema; 401 inválido/usado
POST	/auth/logout	Revoga	JWT	204; 401 sessão
GET	/audit-events	Cadeia	token	200; 403 token
GET	/audit-events/checkpoint	Ponta	token	200; 403 token
GET	/metrics	Métricas	token	200; 403 token

*OWNER se JWT presente. Escritas sem “replay” criam nova entidade/versão; estado/lote2/proposta respondem conflito na repetição; refresh é de uso único e logout recusa sessão revogada.

Banco de Dados (Somente diagrama)

DER 1/2 – contas, ledger, cobrança e lastro

PK: chave interna | UK: única | FK: vínculo | relação aponta para este cartão; UUIDs são públicos

CUSTOMER int id PK char36 customer_key UK varchar document_number UK varchar email UK	ACCOUNT int id PK char36 account_key UK int customer_id FK int status_id FK bigint balance [CHECK >= 0] CUSTOMER --o{ possui ACCOUNT_STATUS --o{ estado_atual	ACCOUNT_STATUS int id PK varchar enumerator UK ACCOUNT_STATUS_EVENT int id PK int account_id FK int status_id FK timestamp event_datetime ACCOUNT_STATUS --o{ estado_historico ACCOUNT --o{ historiza
TRANSACTION int id PK char36 transaction_key UK int account_id FK char36 operation_key bigint amount [com sinal; CHECK != 0] bigint balance_after timestamp created_at ACCOUNT --o{ lanca ACCOUNT o--o{ contraparte PRICING_SNAPSHOT o--o{ tarifa RISK_POLICY_SNAPSHOT o--o{ decisao	IDEMPOTENCY_KEY int id PK int account_id FK varchar scope [UNIQUE conta+escopo+chave] varchar idempotency_key char64 request_hash int response_status jsonb response_body ACCOUNT --o{ deduplica	BILLING_PLAN int id PK char36 plan_key UK int account_id FK bigint base_amount date first_due_date bigint issuance_fee_amount ACCOUNT --o{ cobra PRICING_SNAPSHOT o--o{ emissao RISK_POLICY_SNAPSHOT o--o{ decisao
BANK_SLIP int id PK char36 slip_key UK [API bank_slip_key] int billing_plan_id FK int credit_advance_id FK int installment_number [UNIQUE plano+parcela] int batch_number numeric adjustment_rate bigint amount date due_date BILLING_PLAN --o{ gera CREDIT_ADVANCE o--o{ lastreia BANK_SLIP_STATUS --o{ estado_atual PRICING_SNAPSHOT o--o{ emissao	BANK_SLIP_STATUS int id PK varchar enumerator UK BANK_SLIP_STATUS_EVENT int id PK int bank_slip_id FK int status_id FK timestamp event_datetime BANK_SLIP_STATUS --o{ estado_historico BANK_SLIP --o{ historiza	CREDIT_ADVANCE int id PK char36 credit_advance_key UK int account_id FK bigint gross_amount bigint fee_amount bigint net_amount [CHECK gross-fee] ACCOUNT --o{ antecipa PRICING_SNAPSHOT o--o{ precifica RISK_POLICY_SNAPSHOT o--o{ decisao
QUOTE int id PK char36 quote_key UK int account_id FK char64 request_hash bigint gross_amount bigint fee_amount bigint net_amount char36 pricing_policy_key char36 risk_policy_key timestamp expires_at ACCOUNT --o{ cota	CUSTOMER_DAILY_OUTGOING int customer_id PK,FK date operation_date PK bigint consumed_amount [CHECK >= 0] CUSTOMER --o{ consome	

||: exatamente 1 | |o: 0 ou 1 | o{: 0 a N | relações lógicas de snapshot sem FK não são inventadas
Fonte integral: docs/RFC.md; termos/checks complementares: DECISOES.md e database.sql

DER 2/2 – identidade, políticas, auditoria e outbox

PK: chave interna | UK: única | FK: vínculo | relação aponta para este cartão; UUIDs são públicos

APP_USER int id PK char36 user_key UK varchar email UK varchar password_hash	USER_CUSTOMER_ACCESS int id PK int user_id FK int customer_id FK varchar role [UNIQUE usuario+PME] CUSTOMER --o{ autoriza APP_USER --o{ possui	USER_SESSION int id PK char36 session_key UK int user_id FK char64 refresh_token_hash UK timestamp expires_at timestamp revoked_at APP_USER --o{ abre
PRICING_POLICY int id PK char36 policy_key UK int customer_id FK int version [UNIQUE escopo+operacao+versao] bigint fixed_fee_cents int percentage_basis_points timestamp effective_from timestamp effective_until CUSTOMER o--o{ personaliza	PRICING_SNAPSHOT int id PK char36 policy_key int policy_version bigint base_amount bigint fee_amount timestamp applied_at CUSTOMER o--o{ escopo	RISK_POLICY int id PK char36 policy_key UK int customer_id FK int version boolean transfer_enabled boolean billing_plan_enabled boolean credit_advance_enabled bigint daily_outgoing_limit bigint max_transfer_amount bigint max_credit_advance_amount int max_advance_bank_slips CUSTOMER o--o{ personaliza
POLICY_CHANGE_REQUEST int id PK char36 request_key UK int customer_id FK int creator_user_id FK int approver_user_id FK varchar policy_type jsonb payload varchar status char36 published_policy_key timestamp submitted_at timestamp approved_at APP_USER --o{ cria_ou_aprova CUSTOMER --o{ governa	RISK_POLICY_SNAPSHOT int id PK char36 policy_key int policy_version bigint requested_amount bigint daily_outgoing_before bigint daily_outgoing_after timestamp applied_at CUSTOMER o--o{ escopo	AUDIT_EVENT int id PK varchar actor_type varchar actor_key varchar action char36 resource_key char64 previous_hash char64 event_hash UK timestamp event_datetime
	OUTBOX_EVENT int id PK char36 event_key UK char36 aggregate_key [sem FK de conta] varchar topic jsonb payload int delivery_attempts char36 lock_token timestamp locked_until timestamp next_attempt_at timestamp published_at	

||: exatamente 1 | |o: 0 ou 1 | o{: 0 a N | relações lógicas de snapshot sem FK não são inventadas
Fonte integral: docs/RFC.md; termos/checks complementares: DECISOES.md e database.sql

Fluxos

Principal desafio

Qual é: manter saldo/ledger coerentes sob concorrência e resposta perdida. **Por que é difícil:** saldo lido sem trava autoriza débitos incompatíveis; timeout não revela commit. **Como resolvemos:** trava por ID interno, recarga, CHECK e confirmação conjunta de ledger/saldo/resposta idempotente. A garantia depende de toda escrita seguir esse caminho, não cobre administrador ou todas as falhas possíveis.

Cadastro, dinheiro e estado

1. Validar schema estrito/documento/duplicidade; criar UUID e eventos PENDING→APPROVED.
2. Conta travada recebe lançamento assinado; block/cancel gravam estado/evento/auditoria/outbox; CANCELLED terminal. Controller faz commit único.

Falha: 409 duplicado/estado, 422 documento/saldo; rollback sem espera por crédito futuro. Cancelar não liquida saldo/boletos automaticamente.

Transferência, preço e risco

1. Reservar idempotência; travar contas por ID crescente, FOR NO KEY UPDATE, compatível com KEY SHARE da FK; reler.
2. Resolver PME específica > padrão; tarifa = fixo + half-up(bruto×bps/10000). Snapshot congela escolha. Risco aplica habilitação/teto por operação/diário; advisory lock PME+data serializa consumo.
3. TRANSFER_OUT/IN/FEE compartilham operation_key; saldo, ledger, snapshots, consumo, auditoria e resposta confirmam juntos.

Falha: 409 produto/estado; 422 saldo/teto; nenhum consumo parcial. A→B/B→A sem ordem podem esperar circularmente; por menor ID primeiro uma aguarda a outra. É ID, nunca IP. Falta de saldo é negócio, não deadlock nem retry.

Regra noturna: acima de R\$ 1.000 por saque/transferência é 422 entre 20h e 6h, America/Sao_Paulo, qualquer conta; depósito não limitado. Teto diário comercial conta principal transferido; data do runtime ainda precisa alinhamento ao fuso.

Idempotência, timeout e retry

1. SHA-256 canônico + UNIQUE(conta,escopo,chave) serializam reenvio. Mesmo corpo devolve 201 original e Idempotent-Replayed; corpo diferente dá 409; recusa desfaz reserva.
2. Só transação/antecipação retentam operação inteira, nova sessão/rollback, 40P01/40001, até duas tentativas totais. Não repetir 4xx, conector ou esperar dinheiro.

Falha: esgotamento 503/QIT001025; timeout SQL 503/QIT001024. Reenvio após resposta perdida mantém chave. Esperas: externo 1s/5s, banco 2s/10s, orçamento 15s; não é deadline global rígido.

Cobrança, reajuste e antecipação

1. Lote 1 emite 12 recebíveis da PME para pagadores externos, vencimentos mensais com fim de mês; tarifa de serviço separada. Lote 2 consulta IPCA/IGPM, trava plano, reajusta 13-24 com Decimal half-up e emite uma vez localmente.
2. Antecipação trava conta/boletos próprios PENDING não consumidos; soma bruto, aplica tarifa/risco, credita bruto, debita tarifa e vincula lastro no mesmo commit idempotente. PENDING não vira PAID por antecipar.

Falha: 502 externo desfaz escrita local, não emissão externa; lote 2 segura lock durante I/O e criação não tem replay. Lastro alheio/inexistente dá mesmo 404; usado dá 409; lista inválida desfaz toda tentativa. Não há empréstimo, amortização ou baixa do pagador.

Regra aprovada, não implementada — P0.4: exigir líquido > 0 em antecipação/cotação. Bruto R\$100: tarifa R\$3 → R\$97; R\$99,99 → R\$0,01; R\$100/R\$120 → R\$0/-R\$20 devem recusar. Hoje saldo R\$500 pode permitir o último caso e cair a R\$480 consumindo lastro. Tarifa fixa R\$120 pode ser válida para bruto R\$1.000; validar por operação, mesmo com saldo suficiente. Esta recusa ainda não é garantia entregue.

Cotação e quatro olhos

1. Quote de transferência/plano/antecipação dura 60s, persiste prévia sem reservar saldo/limite/lastro/preço. Execução recalcula; não aceita quote_key/tarifa do cliente.
2. OWNER cria DRAFT, criador submete PENDING_APPROVAL; outro OWNER aprova sob lock e publica nova versão no commit. Vigência anterior encerra; snapshots não são reprecificados.

Falha: pendente não vale, autoaprovação/repetição 409, papel/PME 403. Rotas diretas contornam aprovação; RETIRED sem transição entregue. Líquido de quote TRANSFER com tarifa alta permanece lacuna.

Identidade e autorização

1. Bcrypt (até 72 bytes UTF-8); login emite acesso 15min e refresh opaco rotativo, hash persistido, sessão máxima 8h. Dispositivos independentes, logout individual.
2. JWT presente: VIEWER lê/cota; OPERATOR movimenta; OWNER altera estado. Propostas exigem OWNER. Token interno técnico tem autoridade ampla e pode dispensar JWT nas contas.

Falha: credenciais/JWT 401, vínculo/papel 403; proposta com sessão revogada pode 403. Login não revela e-mail. Rate limit, rotação, provisionamento e gateway não entregues; UUID não substitui autorização.

Extrato, auditoria e outbox

1. Extrato ordena data+ID; valores assinados reconstroem saldo em conta estável. Lançamento alheio/inexistente dá mesmo 404. Offset não congela páginas com novas escritas.
2. SHA-256 encadeado sob lock global, cadeia/checkpoint exportados; ID sequencial administrativo é exceção documentada. Trigger impede UPDATE/DELETE só de audit_event; ledger/status/snapshots dependem da aplicação; administrador pode adulterar. Não é blockchain.
3. Outbox de block/cancel confirma com domínio; worker claim SKIP LOCKED+lease → webhook event_key → ack em transações separadas.

Falha: webhook agenda backoff; queda após aceite/lease vencido pode duplicar entrega; consumidor deduplica. At-least-once, sem dead-letter/envelope versionado; não exactly-once externo.

Pipelines e evidências

1. CI push/PR: dependências → Compose/build → saúde → compilação → static_guard → api_blackbox → infrastructure_contract; falha interrompe e coleta logs. R1 sem imports não torna SQL/worker estritamente HTTP. Jornada cobre preço/quatro olhos, cobrança/reajuste/cotação/antecipação, replay, transferência/saque, extrato e estado/auditoria.
2. Logs JSON/X-Request-ID normais mascaram identificadores e não têm body; tracebacks podem conter SQL/URLs. Métricas internas: HTTP, QIT, replay, conectores, locks, retry, sessões/outbox; registry por processo, gauges persistidas. Regras de alertas são propostas, sem Prometheus/Alertmanager/cAdvisor instalado.
3. Benchmark 5×40 transferências cruzadas amostra CPU/RAM; observação local, não SLO. Resultados/datas/comandos: COBERTURA, BENCHMARK, ENTREGA. Clone independente, CI remoto, publicação e ensaio humano exigem confirmação. Legado sample_entity segue ativo; biblioteca não participa do produto. Detalhes preservados na RFC integral/DECISOES; seção 9.5 permanece fora deste trabalho.