

Posten Sie Ihr Ergebnis und verlinken Sie uns unter:
[@farbenloewe](#)



EU-Grenzwerte

VOC-Kategorie:

1/i/Lb/2010: 500 g/l

VOC-Gehalt:

≤ 500 g/l

Härter:

entfällt

Diesen Code scannen für



Verarbeitungshinweise!



Farbton und Glanzgrad vor Gebrauch prüfen!

Qualität



Made in Germany

Inhalt:

1 L



BETONFARBE
FÜR MINERALISCHE UNTERGRÜNDE

- **Gefahrenhinweise:** Flüchtig und Dämpfe entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- **Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen, sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI EINATMEN:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



GGV: K1.3; Vgr.: III
UN 1263

ACHTUNG!

Farben Löwe GmbH
Spechtweg 32
22926 Ahrensburg