



streichen



rollen



spritzen



Mindest-temperatur



rühren



Recycling

Qualität



Made in Germany

## 1-K Betonfarbe

Lösungsmittelhaltig, für außen

Scannen Sie ganz  
einfach diesen QR-  
Code, um zu unserer  
Anleitung für die  
richtige Verarbeitung  
zu gelangen:



Posten Sie Ihr Ergebnis  
und verlinken Sie uns  
unter: [@farbenloewe](#)



# BETONFARBE

EU-Grenzwerte für dieses Produkt  
Kategorie 1/i/LB/2010: VOC-Grenzwert  
500g/l  
tatsächlicher VOC-Gehalt < .500g/l

### Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



### ACHTUNG

### Sicherheitshinweise:

Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf/Aerosol. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

### Adresse des Lieferanten:

Farben Löwe GmbH, Spechtweg  
32, 22926 Ahrensburg

Inhalt:

FARBENLÖWE  
**2,5 L** FARBEN DER KÖNIGSKLASSE

