



Posten Sie Ihr Ergebnis und verlinken Sie uns unter: @farbenloewe





Paint IT! 1K-Metallschutzlack 3 in 1

Härter: entfällt

Verdünnung: FARRENI ÖWE 700

VOC-Kategorie: 1/Lb/i/2010: 500 q/l VOC-Gehalt: < 400 g/l

Scannen Sie ganz einfach diesen QR-Code, um zu unserer Anleitung für die richtige Verarbeitung zu gelangen:



Gefahrenhinweise: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar, Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündguellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Rei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen

Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen Kein

Erbrechen herbeiführen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

GEFAHR!







5 I

Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton prüfen! Farbe aut aufrühren!

Qualität