Farren Löwe

Farben der Königsklasse

Farben I öwe Spechtweg 32 22926 Ahrensburg info@farbenloewe.de

Rostschutzfarbe **AG 111**





Gefahr

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

cherheitshinweise: Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen

Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

VOC-Gehalt Kategorie 1/i/Lb/2010:

500g/l, tatsächlich: < 500g/l Klasse 3

Alkydharzverdünnung 700

Vor Gebrauch Farbe kräftig aufrühren



5 I