

Posten Sie Ihr Ergebnis und verlinken Sie uns unter:
@farbenloewe



EU-Grenzwerte

VOC-Kategorie:

1/d/Lb/2010: 300 g/l

VOC-Gehalt:

< 300 g/l

Härter:

entfällt

Diesen Code scannen für



Verarbeitungshinweise



Farbton und Glanzgrad vor Gebrauch prüfen!

Qualität



Made in Germany

Inhalt:
2,5 L

EU-Grenzwerte für dieses Produkt
Kategorie 1 i/LB/2010: VOC-Grenzwert 500 g/l - tatsächlicher VOC-Gehalt < 450 g/l

Produkt-Code: M-LL01

Gefahrenhinweise:

Enthält 2-Butanonoxim. Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Achtung



Sicherheitshinweise:

Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Hitze / Funken / offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen.

Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Inhaltsstoffe: Urethanalkydharz-Kombination, Additive, aromatenfreie Lösemittel, Pigmente.

PARKETTLACK

Farben Löwe GmbH
Spechtweg 32
22926 Ahrensburg