

## **EU-Grenzwerte**

VOC-Kategorie: 1/d/Lb/2010: 300 g/l

VOC-Gehalt: < 300 q/l

Härter: entfällt

Diesen Code scannen für













Farbton und Glanzgrad vor Gebrauch prüfen!



Inhalt: 5 L



Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Hitze/Funken/ offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



GEFAHR!

## METALLSCHUTZLACK

Farben Löwe GmbH Spechtweg 32 22926 Ahrensburg