

## Halvar 1K-Metallschutzlack 3 in 1

**Härter:**  
entfällt

**Verdünnung:**  
FARBENLÖWE 700

**VOC-Kategorie:**  
1/Lb/i/2010: 500 g/l

**VOC-Gehalt:**  
< 400 g/l

Scannen Sie ganz  
einfach diesen QR-  
Code, um zu unserer  
Anleitung für die  
richtige Verarbeitung  
zu gelangen:



Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton prüfen!  
Farbe gut aufrühren!

**Gefahrenhinweise:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen.

**Bei Einatmen:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Bei Verschlucken:** Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

**GEFAHR!**



**2,5 L**

Qualität



Made in Germany