

Posten Sie Ihr  
Ergebnis und  
verlinken Sie  
uns unter:  
[@farbenloewe](#)



### EU-Grenzwerte

#### **VOC-Kategorie:**

1/j/Lb/2010: 500 g/l

#### **VOC-Gehalt:**

< 500 g/l

#### **Härter:**

H2020



**Farbton und Glanzgrad vor  
Gebrauch prüfen!**



**0,83L  
+ Härter**

# Fliesenlack

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### **Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen

Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nach Gebrauch Hände und kontaminierte Haut gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz Gesichtsschutz tragen.

#### **BEI VERSCHLUCKEN:** Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **BEI EINATMEN:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter geeigneter Entsorgung zuführen.



**ACHTUNG!**