

## Grünwalder 1K-Buntlack

**Härter:**  
entfällt

**Verdünnung:**  
FARBENLÖWE 700

**VOC-Kategorie:**  
1/Lb/d/2010: 300 g/l

**VOC-Gehalt:**  
< 300 g/l

Scannen Sie ganz  
einfach diesen QR-  
Code, um zu unserer  
Anleitung für die  
richtige Verarbeitung  
zu gelangen:



**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

**GEFAHR!**



**2,5 L**

**Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton prüfen!**  
**Farbe gut aufrühren!**

Qualität



Made in Germany