

Posten Sie Ihr  
Ergebnis und  
verlinken Sie  
uns unter:  
**@farbenloewe**



### EU-Grenzwerte

#### **VOC-Kategorie:**

1/d/Lb/2010: 300 g/l

#### **VOC-Gehalt:**

< 300 g/l

#### **Härter:**

entfällt

Diesen Code scannen für



Verarbeitungshinweise!



**Farbton und Glanzgrad vor  
Gebrauch prüfen!**

Qualität



Made in Germany

Inhalt:  
**2,5 L**

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Hitze/Funken/offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI EINATMEN:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



**GEFAHR!**

# METALLSCHUTZLACK

Farben Löwe GmbH  
Spechtweg 32  
22926 Ahrensburg