

Goldmeister Farben 1K-Metallschutzlack 3 in 1

Härter:
entfällt

Verdünnung:
FARBENLÖWE 700

VOC-Kategorie:
1/Lb/i/2010: 500 g/l

VOC-Gehalt:
< 400 g/l

Scannen Sie ganz
einfach diesen QR-
Code, um zu unserer
Anleitung für die
richtige Verarbeitung
zu gelangen:



Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton prüfen!
Farbe gut aufrühren!

Gefahrenhinweise: Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Flüssigkeit und
Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen. Kann bei
Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen mit
langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, Funken, heißen
Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter
Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die
Umwelt vermeiden.

Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und
Seife waschen.

Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in
einer Position ruhig stellen, die das Atmen
erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat
einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Verschlucken: Sofort
Giftnformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein
Erbrechen herbeiführen. Berührungen mit den
Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten
Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen
verwenden.

GEFAHR!



2,5 L

Qualität



Made in Germany