

Posten Sie Ihr
Ergebnis und
verlinken Sie
uns unter:
@farbenloewe



EU-Grenzwerte

VOC-Kategorie:

1/i/Lb/2010: 500 g/l

VOC-Gehalt:

< 450 g/l

Härter:

entfällt

Diesen Code scannen für



Verarbeitungshinweise!



**Farbton und Glanzgrad vor
Gebrauch prüfen!**

Qualität



Made in Germany

Inhalt:

5 L



- EU-Grenzwerte für dieses Produkt
- Kategorie 1/i/Lb/2010: VOC-Grenzwert 500 g/l / tatsächlicher **VOC-Gehalt** < 450 g/l

Produkt-Code: M-LL01

Gefahrenhinweise:

- Enthält 2-Butanonoxim. Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Achtung



Sicherheitshinweise:

- Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Hitze / Funken / offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen.
- **Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **Bei Einatmen:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Inhaltsstoffe: Urethanalkydharz-Kombination, Additive, aromatenfreie Lösemittel, Pigmente.

BOOTSLACK

FÜR HOLZ UND METALL

Farben Löwe GmbH
Spechtweg 32
22926 Ahrensburg