



streichen



rollen



spritzen



Mindest-temperatur



rühren



außen + innen



Recycling



PU-Lack Parkettlack

Lösungsmittelhaltig, für außen und innen

Beschreibung: Hochwertiger, lösungsmittelhaltiger, glänzender Deckanstrich für Beschichtungen von Holzkonstruktionen und Metall.

Eigenschaften: Wetterbeständiger, glänzender Lack mit hoher Abriebfestigkeit. Guter Verlauf und leicht verarbeitbar. Für außen und innen. Beständig gegen eine Vielzahl von Haushaltssubstanzen.

Verarbeitung: Die Oberfläche muss trocken und frei von haftungsmindernden Substanzen sein. Bei Hölzern sollte die Holzfeuchte 15% nicht übersteigen. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 15°C liegen. Mit Pinsel, Roller oder mit einer Becherpistole auftragen. Bei Bedarf mit Alkydharzverdünnung AG 517 oder Terpentinersatz AG 471 verdünnen. Vor Gebrauch umrühren. 2 bis 3 Schichten im Außenbereich sind empfehlenswert. Zwischen den Schichten 8 Stunden warten, dann mit feinen Schleifpapier anschleifen. Den ersten Anstrich mit ca. 5% Alkydharzverdünnung AG 517 verdünnen.

Die folgenden Anstriche unverdünnt anwenden.

Trockenzeiten: Oberflächentrocknung bei 20°C nach ca. 3 Stunden.

Grifffest nach 8-10 Stunden.

Durchtrocknung nach ca. 24 Stunden.

Reinigung der Werkzeug mit AG 517 Alkydharzverdünnung oder AG 470 Universalverdünnung.

Scannen Sie ganz einfach diesen QR-Code, um zu unserer Anleitung für die richtige Verarbeitung zu gelangen:



EU-Grenzwerte für dieses Produkt
Kategorie 1/i/LB/2010: VOC-Grenzwert 500 g/l -
tatsächlicher VOC-Gehalt < 450 g/l

Produkt-Code: M-LL01

Gefahrenhinweise:

Enthält 2-Butanonoxim. Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Achtung



Sicherheitshinweise:

Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Hitze / Funken / offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen.

Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Inhaltsstoffe: Urethanalkyldharz-Kombination, Additive, aromatenfreie Lösungsmittel, Pigmente.

Entsorgung: Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dose mit Resten bei der Sammelstelle für Altstoffe abgeben.

Adresse des Lieferanten:

Farben Löwe GmbH, Spechtweg 32,
22926 Ahrensburg

Posten Sie Ihr Ergebnis
und verlinken Sie uns
unter: [@farbenloewe](https://www.instagram.com/farbenloewe/)



Inhalt:

FARBELENÖWE
1 L FARBNEN DER KÖNIGSKLASSE

