

## Halvar 1K-Metallschutzlack 3 in 1

**Härter:**  
entfällt

**Verdünnung:**  
FARBENLÖWE 700

**VOC-Kategorie:**  
1/Lb/i/2010: 500 g/l

**VOC-Gehalt:**  
< 400 g/l

Scannen Sie ganz  
einfach diesen QR-  
Code, um zu unserer  
Anleitung für die  
richtige Verarbeitung  
zu gelangen:



Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton prüfen!  
Farbe gut aufrühren!

**Gefahrenhinweise:** Kann allergische  
Hautreaktionen verursachen. Flüssigkeit und  
Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und  
Benommenheit verursachen. Kann bei  
Verschlucken und Eindringen in die Atemwege  
tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen mit  
langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, Funken, heißen  
Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen  
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter  
Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die  
Umwelt vermeiden.

**Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und  
Seife waschen.

**Bei Einatmen:** An die frische Luft bringen und in  
einer Position ruhig stellen, die das Atmen  
erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat  
einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Bei Verschlucken:** Sofort  
Giftnformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein  
Erbrechen herbeiführen. Berührungen mit den  
Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten  
Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation  
gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen  
verwenden.

**GEFAHR!**



**5 L**

Qualität



Made in Germany