

FARBENLÖWE 1K-PU Bootslack

Härter:
entfällt

Verdünnung:
FARBENLÖWE 700

VOC-Kategorie:
1/Lb/i/2010: 500 g/l

VOC-Gehalt:
< 420 g/l

Scannen Sie ganz
einfach diesen QR-
Code, um zu unserer
Anleitung für die
richtige Verarbeitung
zu gelangen:



Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton prüfen!
Farbe gut aufrühren!

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

GEFAHR!



1 L

Qualität



Made in Germany