

Bitte VOR Gebrauch den Farbton prüfen

Farben Löwe
Spechtweg 32
22926 Ahrensburg
info@farbenloewe.de

FARBENLÖWE
FARBEN DER KÖNIGSKLASSE



Betonfarbe

AG 228

Achtung

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf/Aerosol **Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. **Bei Kontakt mit den Augen:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.



VOC-Gehalt Kategorie 1/i/Lb/2010:
500g/l, tatsächlich: < 500 g/l

Spezialverdünnung 512
Vor Gebrauch Farbe kräftig aufrühren

GGVS: Kl.3; VGr.: III

UN 1263

5 L