

Grünwalder 1K-Holzschutzfarbe

Härter:
entfällt

Verdünnung:
FARBENLÖWE 700

VOC-Kategorie:
1/Lb/i/2010: 500 g/l

VOC-Gehalt:
< 450 g/l

Scannen Sie ganz
einfach diesen QR-
Code, um zu unserer
Anleitung für die
richtige Verarbeitung
zu gelangen:



Gefahrenhinweise: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

GEFAHR!



1 L

**Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton
prüfen! Farbe gut aufrühren!**

Qualität



Made in Germany