



## The Flynn 1K-Holzschutzfarbe

**Härter:**  
entfällt

**Verdünnung:**  
FARBENLÖWE 700

**VOC-Kategorie:**  
1/Lb/i/2010: 500 g/l

**VOC-Gehalt:**  
< 450 g/l

Scannen Sie ganz  
einfach diesen QR-  
Code, um zu unserer  
Anleitung für die  
richtige Verarbeitung  
zu gelangen:



**Gefahrenhinweise:** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

**GEFAHR!**



**5 L**

Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton  
prüfen! Farbe gut aufrühren!

Qualität



Made in Germany