Posten Sie Ihr Eraebnis und verlinken Sie uns unter: @farbenloewe

## **EU-Grenzwerte**

VOC-Kategorie: 1/i/Lb/2010: 500 a/l

VOC-Gehalt:  $\leq 500 \text{ g/l}$ 

Härter: entfällt

Diesen Code scannen für
















Inhalt: 1L



Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Verursacht · Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen, sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen, BEI FINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen



FÜR MINERALISCHE UNTERGRÜNDE



## **ACHTUNG!**

Farben Löwe GmbH Spechtweg 32 22926 Ahrensburg