

Posten Sie Ihr  
Ergebnis und  
verlinken Sie  
uns unter:  
[@farbenloewe](#)



#### EU-Grenzwerte

#### VOC-Kategorie:

1/i/Lb/2010: 500 g/l

#### VOC-Gehalt:

≤ 500 g/l

#### Härter:

entfällt

Diesen Code scannen für



Verarbeitungshinweise!



streichen



rollen



spritzen



Mindest-  
temperatur



rühren

Farbton und Glanzgrad vor  
Gebrauch prüfen!

Qualität



Made in Germany

Inhalt:  
**10 L**



# BETONFARBE

## FÜR MINERALISCHE UNTERGRÜNDE

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen, sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI EINATMEN:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.



GGVS: K1.3; VGr.: III  
**UN 1263**

### ACHTUNG!

Farben Löwe GmbH  
Spechtweg 32  
22926 Ahrensburg