

EU-Grenzwerte

VOC-Kategorie: 1/i/Lb/2010: 500 q/l

VOC-Gehalt: < 450 g/l

Härter: entfällt

Diesen Code scannen für













Farbton und Glanzgrad vor Gebrauch prüfen!



Inhalt:



BOOTSLACK

EU-Grenzwerte für dieses Produkt Kategorie 1/i/LB/2010: VOC-Grenzwert 500 g/l tatsächlicher **VOC-Gehalt** < 450 g/l

Produkt-Code: M-LL01

Gefahrenhinweise:

Enthält 2-Butanonoxim. Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung







Sicherheitshinweise:

Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Von Hitze / Funken / offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüffeten Räumen verwenden.

Inhaltsstoffe: Urethanalkydharz-Kombination, Additive, aromatenfreie Lösemittel, Pigmente.