

FARBENLÖWE
FARBEN DER KÖNIGSKLASSE
Farben Löwe
Spechtweg 32
22926 Ahrensburg
info@farbenloewe.de



Bitte VOR Gebrauch den Farbton prüfen



Metallschutzfarbe AG 181

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

VOC-Gehalt Kategorie 1/d/Lb/2010:

300g/l, tatsächlich <300 g/l Klasse 3

Alkydharzverdünnung 700

Vor Gebrauch Farbe kräftig aufrühren

Achtung



2,5 L