

Posten Sie Ihr
Ergebnis und
verlinken Sie
uns unter:
[@farbenloewe](#)



EU-Grenzwerte

VOC-Kategorie:

1/i/Lb/2010: 500 g/l

VOC-Gehalt:

< 450 g/l

Härter:

entfällt

Diesen Code scannen für



Verarbeitungshinweise!



**Farbton und Glanzgrad vor
Gebrauch prüfen!**

Qualität



Made in Germany

Inhalt:

2,5 L



Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise: Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI KONTAKT MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. **BEI EINATMEN:** An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



ACHTUNG!

BOOTSLACK

FÜR HOLZ UND METALL

Farben Löwe GmbH
Spechtweg 32
22926 Ahrensburg