Posten Sie Ihr Ergebnis und verlinken Sie uns unter: @farbenloewe

EU-Grenzwerte

VOC-Kategorie: 1/i/Lb/2010: 500 q/l

VOC-Gehalt: ≤ 500 q/l

Härter: entfällt

Diesen Code scannen für













Farbton und Glanzgrad vor Gebrauch prüfen!



Inhalt:



Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann Säüglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberlächen, Funken, offenen Flammen, sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.



FÜR MINERALISCHE UNTERGRÜNDE



ACHTUNG!

Farben Löwe GmbH Spechtweg 32 22926 Ahrensburg