

Paint IT! 1K-Buntlack

Härter:
entfällt

Verdünnung:
FARBENLÖWE 700

VOC-Kategorie:
1/Lb/d/2010: 300 g/l

VOC-Gehalt:
< 300 g/l

Scannen Sie ganz
einfach diesen QR-
Code, um zu unserer
Anleitung für die
richtige Verarbeitung
zu gelangen:



Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

GEFAHR!



2,5 L

Vor Gebrauch Glanzgrad und Farbton prüfen!
Farbe gut aufrühren!

Qualität



Made in Germany