

Posten Sie Ihr  
Ergebnis und  
verlinken Sie  
uns unter:  
[@farbenloewe](#)



## EU-Grenzwerte

### VOC-Kategorie:

1/i/Lb/2010: 500 g/l

### VOC-Gehalt:

< 450 g/l

### Härter:

entfällt

Diesen Code scannen für



Verarbeitungshinweise!



**Farbton und Glanzgrad vor  
Gebrauch prüfen!**

Qualität



Made in Germany

Inhalt:  
**2,5 L**



# BOOTSLACK

EU-Grenzwerte für dieses Produkt  
Kategorie 1/i/LB/2010: VOC-Grenzwert 500 g/l -  
tatsächlicher **VOC-Gehalt** < 450 g/l

**Produkt-Code: M-LL01**

### Gefahrenhinweise:

Enthält 2-Butanonoxim. Flüssigkeit und Dämpfe  
entzündbar. Kann allergische Reaktionen  
hervorrufen. Verursacht Hautreizungen. Kann  
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Schädlich für Wasserorganismen mit lang-  
fristiger Wirkung

**Achtung**



### Sicherheitshinweise:

Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung  
in die Umwelt vermeiden. Von Hitze / Funken /  
offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen.

**Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und  
Seife waschen. **Bei Einatmen:** An die frische  
Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,  
die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärzt-  
lichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

**Inhaltsstoffe:** Urethanalkydharz-Kombination,  
Additive, aromatenfreie Lösemittel, Pigmente.