



streichen



rollen



spritzen



Mindesttemperatur



rühren



Recycling

Qualität



Made in Germany

1-K Betonfarbe

Lösemittelhaltig, für außen

Scannen Sie ganz einfach diesen QR-Code, um zu unserer Anleitung für die richtige Verarbeitung zu gelangen:



Posten Sie Ihr Ergebnis und verlinken Sie uns unter: [@farbenloewe](https://www.facebook.com/farbenloewe)



BETONFARBE



EU-Grenzwerte für dieses Produkt
Kategorie 1/i/LB/2010: VOC-Grenzwert
500g/l
tatsächlicher VOC-Gehalt < 500g/l

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dämpfe entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



ACHTUNG

Sicherheitshinweise:

Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einatmen von Dampf Aerosol Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Adresse des Lieferanten:

Farben Löwe GmbH, Spechtweg
32, 22926 Ahrensburg

Inhalt:

10 L FARBEN DER KÖNIGSKLASSE

FARBENLÖWE

