

FARBENLÖWE  
FARBEN DER KÖNIGSKLASSE  
Farben Löwe  
Spechtweg 32  
22926 Ahrensburg  
info@farbenloewe.de



Bitte VOR Gebrauch den Farbton prüfen



## Metallschutzfarbe AG 181

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, Funken, heißen Oberflächen, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter Dicht verschlossen halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **Bei Kontakt mit der Haut:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Berührungen mit den Augen vermeiden. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

**VOC-Gehalt Kategorie 1/d/Lb/2010:**

300g/l, tatsächlich <300 g/l Klasse 3

**Alkydharzverdünnung 700**

Vor Gebrauch Farbe kräftig aufrühren

Achtung



2,5 L