Posten Sie Ihr Ergebnis und verlinken Sie uns unter: @farbenloewe

EU-Grenzwerte

VOC-Kategorie: 1/i/Lb/2010: 500 a/l

VOC-Gehalts < 500 g/l

Härter: H2020

Diesen Code scannen für


















Inhalt: 4.16L

+ Härter



Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. , Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in aut belüfteten Räumen verwenden. Nach Gebrauch Hände und kontaminierte Haut gründlich waschen. Freisetzung , in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem aut

BADEWANNENLACK FÜR EMAILL, KERAMIK, ACRYL UVM...



belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren Inhalt/Behälter geeigneter Entsorgung zuführen.

> Farben Löwe GmbH Spechtweg 32 22926 Ahrensburg