

Posten Sie Ihr
Ergebnis und
verlinken Sie
uns unter:
@farbenloewe



EU-Grenzwerte

VOC-Kategorie:

1/i/Lb/2010: 500 g/l

VOC-Gehalt:

< 450 g/l

Härter:

entfällt

Diesen Code scannen für



Verarbeitungshinweise!



**Farbton und Glanzgrad vor
Gebrauch prüfen!**

Qualität



Made in Germany

Inhalt:

1 L



Produktcode: M-LL01

EU-Grenzwerte für dieses Produkt
Kategorie 1/i/Lb/2010: VOC-Grenzwert 500 g/l /
tatsächlicher **VOC-Gehalt** < 450 g/l

Produkt-Code: M-LL01

Gefahrenhinweise:

Enthält 2-Butanonoxim. Flüssigkeit und Dämpfe
entzündbar. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Verursacht Hautreizungen. Kann
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schädlich für Wasserorganismen mit lang-
fristiger Wirkung

Achtung



Sicherheitshinweise:

Behälter dicht verschlossen halten. Freisetzung
in die Umwelt vermeiden. Von Hitze / Funken /
offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen.
Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und
Seife waschen. **Bei Einatmen:** An die frische
Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein ärzt-
lichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Inhaltsstoffe: Urethanalkydharz-Kombination,
Additive, aromatenfreie Lösemittel, Pigmente.

BOOTSLACK

FÜR HOLZ UND METALL

Farben Löwe GmbH
Spechtweg 32
22926 Ahrensburg