

## **GESTION SERVICE DES MINES**

L'agence tunisienne du transport terrestre en partenariat avec l'école Esprit souhaite développer une application qui permet de gérer la liste des contrôleurs de la visite technique et l'ensemble des véhicules attribués à ce dernier qui ont effectués une visite technique. Pour réaliser notre application, nous vous demandons de compléter les classes présentées ci-dessous.

Les parties à compléter sont numérotées de 1 à 18.

Vous devez <u>mettre dans vos copies le numéro correspondant à chaque code ajouté //TODO XX :</u>

## Travail demandé:

En précisant le numéro de chaque partie à ajouter :

- 1) Complétez la classe **Vehicule** avec les méthodes **equals, hashCode** et **toString**, deux véhicules sont égaux en cas d'égalité de leurs id et marque. // **TODO 1** // **2 points**
- 2) Un Véhicule est peut être soit **Voiture** ou **Camion**. Une voiture est caractérisée par l'année de mise en circulation et un camion est caractérisé par son prix.
- 3) Implémenter la classe **VehiculeException**. // **TODO 2** // **1 point**
- 4) Complétez la classe **ListeVisite** regroupant un ensemble de Vehicule dans une **List.** Complétez les méthodes de cette classe. // **TODO 3 -> TODO 12 // 9.5 points**
- 5) Complétez la classe **ServiceDesMines** qui regroupe pour chaque **Controleur**(voir annexe)l'ensemble de ses **Vehicules** dans une **map**. // **TODO 13 -> TODO 18** // **7.5 points**

<u>Remarque 1 :</u> On suppose que la classe <u>Contrôleur</u> contient déjà les méthodes <u>equals</u>, <u>hashCode</u> et <u>toString</u>. Deux contrôleurs sont égaux en cas d'égalité de leur id et leur nom.

Remarque 2 : Toutes les classes sont présentées dans l'ANNEXE ci-dessous.

## **ANNEXE:**

```
public class Voiture extends Vehicule {
public class Vehicule {
  private int idVehicule;
                                                          private int annee:
  private String marque;
                                                          public Voiture(int annee, int idVehicule, String
  private boolean visited;
                                                        marque, boolean visited) {
                                                            super(idVehicule, marque, visited);
  public Vehicule(int idVehicule, String marque,
                                                            this.annee = annee:
boolean visited) {
                                                          }
                                                          public int getAnnee() { return annee; }
    this.idVehicule = idVehicule;
                                                          public void setAnnee(int annee) {
    this.marque = marque;
                                                            this.annee = annee;
    this.visited = visited:
                                                        }
 }
                                                        public class Camion extends Vehicule {
  public Vehicule() {
                                                        private float prix;
                                                          public Camion(float prix, int idVehicule, String
  public int getIdVehicule() {
                                                        marque, boolean visited) {
    return idVehicule:
                                                            super(idVehicule, marque, visited);
                                                            this.prix = prix;
  public void setIdVehicule(int idVehicule) {
                                                          public float getPrix() {return prix; }
                                                          public void setPrix(float prix) {
    this.idVehicule = idVehicule;
                                                            this.prix = prix;
  public String getMarque() {
    return marque;
                                                        public class Controleur {
 }
                                                          private int id:
                                                          private String nom;
  public void setMarque(String Marque) {
    this.marque = marque;
                                                          public Controleur(int id, String nom) {
                                                            this.id = id;
                                                            this.nom = nom;
  public boolean isVisited() {
                                                          public int getId() {return id;}
    return visited;
                                                          public void setId(int id) {
  public void setVisited(boolean visited) {
                                                            this.id = id;
    this.visited = visited:
                                                          public String getNom() {return nom;}
                                                          public void setNom(String nom) {
// TODO 1 - à compléter //
                                                            this.nom = nom;
     /*equals, hashCode et toString */
                                                          }
     (1 point) (0,5 point) (0,5 point)
                                                        }
}
```

```
import java.sql.*;
import java.util.*;
public class ListeVisite {
List<Vehicule> lst;
 public ListeVisite() {
  // TODO 3 - à compléter //(0,5 point)
 public boolean ajouterVehicule(Vehicule v) throws VehiculeException {
  // TODO 4 - à compléter //(1,5 point)
 Cette méthode permet de vérifier si le véhicule a effectué une visite
technique avant de l'ajouter dans la liste, le test sera fait en utilisant
l'attribut visited de la classe véhicule
 public boolean supprimerVehicule(Vehicule v) throws VehiculeException {
 // TODO 5 - à compléter //(1 point)
 }
 public void afficherVehicules() {
  // TODO 6 - à compléter //(1,5 points)
 }
 public void trierVehiculeParMarque() {
  // TODO 7 - à compléter en utilisant en expression Lambda//(2 points)
 }
 public int add(Vehicule v) // TODO 8 - à compléter //(0,5 point) {
  Cette méthode stocke les véhicules dans une base de données nommée « visite »
ayant comme login « root » et pwd « root » et la table « t vehicule » ayant
comme colonne l'id auto incrément, la marque varchar(20) et visited boolean.
   String req = "insert into t_vehicule (marque, visited) values // TODO 9 - à compléter //(0,5
point);
  // Connexion à la base - TODO 10 - à compléter //(1 points)
  // préparation de la requête - TODO 11 - à compléter //(0,5 point)
   // Exécution de la requête - TODO 12 - à compléter //(0,5 point)
 }
```

```
import java.util.*;
public class ServiceDesMines {
 Map<Controleur, ListeVisite> map;
 String nom;
 public ServiceDesMines(String nom) {
  // TODO 13 - à compléter // (0,5 point)
 public void ajouterVisite(Controleur in, Vehicule v) throws VehiculeException{
 // TODO 14 - à compléter // (1,5 point)
 public void afficherLesControleursEtListeVehichules() {
 // TODO 15 - à compléter // (1 point)
 public float calculRecette() {
 // TODO 16 - à compléter // (1,5 points)
   Retourne la recette totale qui sera calculée comme suit :
   Si le véhicule est une voiture, le prix de la visite est 22.800 Dt
   Si le véhicule est un camion, le prix de la visite est 40 Dt
 }
 public int isNew() {
 // TODO 17 - à compléter // (1,5 point)
      Retourne le nombre de véhicule de type voiture qui ont effectués une
visite dont le nombre d'année de circulation par rapport à l'année 2016 est
inférieur à 10.
 }
 public void nbVehiculesParControleur(Contrôleur C) {
  // TODO 18 - à compléter // (1,5 point)
  Afficher le nombre de voiture ainsi que le nombre de camion qui ont passé une
visite technique pour un contrôleur donné
 }
}
```