১. Browser থেকে request করলে

তুমি যখন browser-এ `http://localhost:5000/users` লেখো:

1. Browser `localhost:5000`-এ একটি GET request পাঠায়।
2. Port `5000`-এ চলমান Express Server request গ্রহণ করে এবং `app.get('/users', ...)` route চালায়।
3. Route MongoDB থেকে users-এর data আনে।
4. Express Server সেই data response হিসেবে Browser-এ পাঠায়।
5. Browser data দেখায়।

২. Client থেকে `fetch()` করলে

fetch('http://localhost:5000/users')

1. Client-এর JavaScript `localhost:5000`-এ GET request পাঠায়।
2. Express Server-এর `/users` route execute হয়।
3. Server MongoDB থেকে data আনে।
4. Server response হিসেবে data Client-এ পাঠায়।
5. Client সেই data ব্যবহার করে UI-তে দেখায়।

তোমার কথার কোন জায়গাটা সংশোধন করতে হবে?

তবে মনে রাখবে, Browser-এ URL খুললে Browser-ই request পাঠায় এবং Server response দেয়। আর Client থেকে fetch করলে Client request পাঠায় এবং Server response দেয়।

আরেকটি বিষয়: `GET /users` নিজে request পাঠায় না। এটি Express-এর একটি route handler, যা matching request এলে execute হয়।

এক লাইনে:

Browser/Client → GET request → Express Server → MongoDB → Express Server → Response → Browser/Client।

Browser কীভাবে request পাঠায়?

তুমি নিজেই Browser-এর address bar-এ URL (http://localhost:5000/users) লেখো।

ধরো, তুমি Chrome খুলে address bar-এ লিখলে:

```
http://localhost:5000/users
```

এরপর Enter চাপলে কী হয়?

1. তুমি URL দাও: Browser-এর address bar-এ URL লেখো।
2. Browser request পাঠায়: Chrome ওই URL-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে HTTP GET request পাঠায়।
3. Server request গ্রহণ করে: Express-এর `app.get('/users', ...)` route execute হয়।
4. Server data পাঠায়: MongoDB থেকে users-এর data এনে Browser-এ response দেয়।
5. Browser data দেখায়: Browser response-এর JSON data স্ক্রিনে প্রদর্শন করে।

দুটোর পার্থক্য দেখো:

Browser থেকে	**Client** থেকে
Address bar-এ URL লেখো	`fetch()`-এ URL লেখো
Enter চাপলে request যায়	`fetch()` execute হলে request যায়
Browser request পাঠায়	JavaScript fetch request পাঠায়
Server response দেয়	Server response দেয়

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা: তুমি Browser-এর address bar-এ URL লিখে Enter চাপলে Browser নিজেই HTTP request তৈরি করে পাঠায়। আলাদা করে `fetch()` লিখতে হয় না।

তাই Browser-এর ক্ষেত্রে URL-টা তুমি address bar-এ দাও, আর Client-এর ক্ষেত্রে URL-টা কোডের মধ্যে দাও।