তোমার `newUser` object হলো:

```
const newUser = {
  name: "Farhan",
  email: "farhan@gmail.com"
};
```

১. `JSON.stringify()` করলে কেমন হয়?

```
JSON.stringify(newUser);
```

Output হবে:

```
{"name":"Farhan","email":"farhan@gmail.com"}
```

খেয়াল করো, আগে এটি JavaScript object ছিল, আর `stringify()` করার পর এটি JSON format-এর string হয়েছে।

বিষয়	Value
আগে	JavaScript object
পরে	JSON string
`typeof newUser`	`"object"`
`typeof JSON.stringify(newUser)`	`"string"`

২. `JSON.stringify()` কেন করতে হলো?

তোমার এই কোডটি দেখো:

```
const res = await fetch("http://localhost:5000/users", {
  method: "POST",
```

```
  headers: {
    "Content-Type": "application/json",
  },
  body: JSON.stringify(newUser),
});
```

এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

1. `method: "POST"` — Server-এ নতুন user পাঠাচ্ছি।
2. `"Content-Type": "application/json"` — Server-কে জানাচ্ছি যে request body-তে JSON data পাঠাচ্ছি।
3. `body: JSON.stringify(newUser)` — JavaScript object-টিকে JSON string-এ রূপান্তর করে HTTP request-এর body-তে পাঠাচ্ছি।

কেন? HTTP request-এর body-তে সরাসরি JavaScript object পাঠানো যায় না। `fetch()`-এর `body`-তে string বা অন্য সমর্থিত body type দিতে হয়। তাই object-টিকে JSON string-এ রূপান্তর করছি।

৩. Server-এ গিয়ে আবার object হয় কীভাবে?

Express Server-এ যদি থাকে:

```
app.use(express.json());

app.post("/users", async (req, res) => {
  console.log(req.body);
});
```

তাহলে `express.json()` JSON string-টি parse করে JavaScript object বানিয়ে দেয়।

Output:

```
{
  name: "Farhan",
  email: "farhan@gmail.com"
}
```

অর্থাৎ পুরো flow:

ধাপ	কী ঘটে
1. Client	JavaScript object তৈরি হয়: `{ name: "Farhan", email: "farhan@gmail.com" }`
2. `JSON.stringify()`	JavaScript object-কে JSON string-এ রূপান্তর করে।
3. HTTP POST request	JSON string-টি request body-তে পাঠানো হয়।
4. `express.json()`	Server-এ আসা JSON string parse করে JavaScript object বানায়।
5. Server (`req.body`)	`req.body` থেকে JavaScript object পাওয়া যায়।

মনে রাখো: `JSON.stringify()` object-কে JSON string বানায়, আর `express.json()` incoming JSON string-কে JavaScript object-এ parse করে। দুটো বিপরীতমুখী কাজ।