

Confusion Clear (CSS & <Style>):

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }

    .red {
      color: red;
    }

    #title {
      color: green;
    }
  </style>
</head>
```

এখানে:

- `p` → **Element selector**
- `.red` → **Class selector**
- `#title` → **ID selector**

এগুলোর পরের অংশ:

```
{
  color: blue;
}
```

এটিকে **Declaration Block** বলে।

আর এর ভিতরে:

`color: blue;`

এটি একটি **Declaration**, যেখানে:

- `color` → **Property**
- `blue` → **Value**

CSS Rule-এর Structure

```
selector {
  property: value;
}
```

উদাহরণ:

```
p {  
  color: blue;  
}
```

- `p` → Selector
- `{ color: blue; }` → Declaration Block
- `color: blue;` → Declaration
- `color` → Property
- `blue` → Value

Interview Definition

A CSS selector is written inside the `<style>` tag (or an external CSS file) to select HTML elements that should receive specific styles.

`<style>` কী?

`<style>` হলো একটি **HTML element** যা HTML document-এর মধ্যে CSS লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। একে **Internal CSS** বলা হয়।

```
<head>  
  <style>  
    h1 {  
      color: red;  
    }  
  </style>  
</head>
```

এখানে:

- `<style>` HTML-কে বলে, "এর ভেতরে CSS আছে।"

তিন ধরনের CSS

1. Inline CSS

`<p style="color: blue;">Hello</p>`

এখানে `style` হলো **attribute**, tag নয়।

2. Internal CSS

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
```

এখানে `<style>` হলো **HTML tag (element)**।

3. External CSS

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

এখানে `<link>` হলো HTML tag যা বাইরের CSS file যুক্ত করে।

Interview Tip

অনেকে এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলে:

Code

এটি কী?

`<style> ... </style>`

✓ HTML tag (element)

`style="color:red"`

✓ HTML attribute

মনে রাখার সহজ উপায়:

- `<style>` → **Tag/Element** (Internal CSS লেখার জন্য)
- `style=" "` → **Attribute** (Inline CSS লেখার জন্য)

Inline CSS uses the `style` attribute, **Internal CSS** uses the `<style>` tag, and **External CSS** uses a separate `.css` file linked with the `<link>` tag.