

1 - اسکریپتی بنویسید که در ورودی Command (دستور) مورد نظر را دریافت کرده و خروجی آن دستور ورودی در محیط cmd را در output نمایش دهد . (در صورت وارد شدن عبارت Exit از برنامه خارج شویم)

2 - اسکریپتی بنویسید که عددی را در ورودی از کاربر دریافت کند . اگر عدد ورودی 1 بود ، خروجی دستور arp /a ، و اگر عدد ورودی 2 بود ، خروجی دستور ipconfig را در output نمایش دهد . (در صورت وارد شدن عبارت Exit از برنامه خارج شویم)

3 - اسکریپتی بنویسید که درایوهای یک سیستم را پیدا کرده و در خروجی نمایش دهد .

4 - اسکریپتی بنویسید که یک ورودی از کاربر بگیرد و در سیستم دنبال آن بگردد و مسیر آن را در خروجی نمایش دهد .

5 - اسکریپتی بنویسید که یک IP را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و عملیات ping گرفتن از آن IP را انجام دهد . (در صورت وارد شدن عبارت Exit از برنامه خارج شویم)

به فرض مثال اگر از 4.2.2.1 ، ping گرفته و reply بگیریم بدین معناست به اینترنت دسترسی داریم .