


Tugas Besar 2 IF3270 Pembelajaran Mesin Convolutional Neural Network dan Recurrent Neural Network

Dipersiapkan Oleh Tim Asisten IF3270 2025/2026

Versi: 1.0 [20/04/2026]

Versi: 2.0 [04/05/2026]

Deadline: **Jumat, 15 Mei 2026**



Tujuan

Tugas Besar II pada kuliah IF3270 Pembelajaran Mesin bertujuan agar peserta kuliah mendapatkan wawasan tentang bagaimana cara mengimplementasikan [Convolutional Neural Network \(CNN\)](#) dan [Recurrent Neural Network \(RNN\)](#). Pada tugas ini, peserta kuliah akan ditugaskan untuk mengimplementasikan modul *forward propagation* CNN, Simple RNN, dan LSTM *from scratch*. Selain itu, peserta juga akan mengeksplorasi pipeline *image captioning* melalui arsitektur encoder-decoder yang menggabungkan CNN dan LSTM, yang merupakan fondasi dari banyak sistem deep learning modern seperti LLM multimodal dan speech recognition.

Referensi Pendukung

Keras & TensorFlow

- [The Sequential model](#)
- [The Functional API](#) (arsitektur encoder-decoder)
- [Training & evaluation with Keras](#)
- [Save and load models](#) (diperlukan untuk load bobot ke implementasi from scratch)
- [Keras preprocessing layers](#)
- [tf.data pipeline guide](#)

NumPy untuk Implementasi From Scratch

- [NumPy broadcasting guide](#) (untuk implementasi conv & matmul)
- [numpy.einsum](#)

CNN-RNN/LSTM Image Captioning Pipeline

- [GeeksforGeeks — Image Caption Generator dengan Flickr8k + InceptionV3 + LSTM](#): tutorial end-to-end, arsitektur menggunakan init-inject (berbeda dengan spesifikasi tugas yang menggunakan pre-inject, namun masih sangat relevan)
- [Nicola Fanelli — End-to-End Image Captioning dengan TensorFlow/Keras](#): penjelasan arsitektur *init-inject* secara detail
- [Keras.io — Image Captioning \(official example\)](#): referensi arsitektur encoder-decoder resmi dari Keras
- [d2l.ai — RNN from Scratch](#): implementasi RNN dari nol dengan penanganan hidden state eksplisit
- [d2l.ai — LSTM from Scratch](#): implementasi LSTM dari nol lengkap dengan bagian *Implementation from Scratch*
- [d2l.ai — Sequence to Sequence \(prediksi dengan initial state\)](#): menjelaskan greedy decoding step dengan initial state eksplisit

Konsep Arsitektur

- [d2l.ai: CNN chapter](#)
- [d2l.ai: RNN chapter](#)
- [d2l.ai: LSTM](#)
- [d2l.ai: Deep RNN](#)
- [d2l.ai: Bidirectional RNN](#)
- [d2l.ai: Image Captioning](#) (untuk bagian CNN-LSTM pipeline)
- [Show and Tell: A Neural Image Caption Generator](#) (Vinyals et al., 2015), paper arsitektur encoder-decoder yang digunakan
- [Where to put the Image in an Image Caption Generator](#) (Tanti et al., 2017), analisis perbandingan metode injection

Spesifikasi

Convolutional Neural Network

Bagian CNN dikerjakan dalam konteks task *image classification* menggunakan dataset [Intel Image Classification](#) (~25.000 gambar, 6 kategori: buildings, forest, glacier, mountain, sea, street), dengan split *train*, *validation*, dan *test* yang sudah tersedia.

Arsitektur Model dan Implementasi

Model CNN minimal harus memiliki jenis layer berikut (urutan dan jumlah layer dapat disesuaikan):

- [Conv2D layer](#) Implementasi *shared parameter* dan non-shared parameter
- [Pooling layers](#)
- [Flatten/Global Pooling](#) layer
- [Dense layer](#)

Loss function: [Sparse Categorical Crossentropy](#). Optimizer: [Adam](#).

Tahapan Pengerjaan

- **Bagian 1: Implementasi Utility Functions**

Implementasikan utility functions berikut untuk pemrosesan data image menggunakan [PIL/Pillow](#) dan [NumPy](#) (tanpa Keras preprocessing):

- **Image loader:** load gambar dari file path menggunakan [PIL.Image.open](#), resize ke dimensi target, konversi ke [numpy array](#), dan normalisasi pixel values ke rentang [0, 1]
- **Batch loader:** load dan memproses sekumpulan gambar dari list file path menjadi numpy array dengan shape (N, H, W, C)
- **Feature extractor:** menerima list path gambar, menggunakan Keras CNN encoder (frozen) untuk mengekstraksi feature vectors, dan menyimpan hasilnya ke disk (format [.npy](#)) agar tidak perlu diekstraksi ulang

- **Bagian 2: Implementasi Forward Propagation From Scratch**

- Implementasikan modul *forward propagation from scratch* yang dapat membaca bobot hasil pelatihan Keras. Implementasikan secara modular: setiap layer memiliki method *forward* tersendiri yang menerima input numpy array dan mengembalikan output numpy array.
- Layer yang wajib diimplementasikan:
 - **Conv2D (shared parameters):** operasi konvolusi 2D dengan sliding filter. Load bobot *kernel* (shape: [kH, kW, C_{in}, C_{out}]) dan *bias* dari Keras. Implementasikan operasi: untuk setiap posisi (i,j) dan filter k, hitung dot product antara patch input dan kernel[k], tambahkan bias[k], lalu aplikasikan fungsi aktivasi.
 - **LocallyConnected2D (non-shared parameters):** konvolusi tanpa parameter sharing. Load bobot *kernel* (shape: [output_rows*output_cols, kH*kW*C_{in}, C_{out}]) dan *bias* dari Keras.
 - **MaxPooling2D / AveragePooling2D:** sliding window dengan operasi max atau average pada setiap channel.

Parameter: pool_size dan strides.

- **GlobalAveragePooling2D** / **GlobalMaxPooling2D**: reduksi spasial seluruh feature map menjadi satu nilai per channel (average atau max).
- **Flatten**: reshape tensor (H, W, C) menjadi vektor 1D dengan urutan [row-major \(C order\)](#), konsisten dengan Keras.
- **Fungsi aktivasi**: implementasikan [ReLU](#), [Softmax](#), dan aktivasi lain yang digunakan dalam model.
- Catatan: Khusus untuk **Dense layer**, Anda boleh menggunakan implementasi FFNN dari Tubes 1.
- Referensi implementasi:
 - [d2l.ai: Convolutions for Images \(implementasi dari nol\)](#)
 - [CS231n Notes: Convolutional Neural Networks](#)


● Bagian 3: Pelatihan Model

- Latih ~~dua~~ **satu** model CNN menggunakan Keras:
 - Model **Conv2D** (shared parameters): dijadikan baseline
- Lakukan **variasi hyperparameter** berikut (hanya untuk model Conv2D / shared parameter):
 - Pengaruh **jumlah layer konvolusi**: pilih 3 variasi
 - Pengaruh **banyak filter per layer konvolusi**: pilih 3 variasi kombinasi
 - Pengaruh **ukuran filter per layer konvolusi**: pilih 3 variasi kombinasi
 - Pengaruh **jenis pooling layer**: pilih 2 variasi (max pooling atau average pooling)
- Catatan: Gunakan [macro F1-score](#) sebagai metrik perbandingan.
- Simpan bobot semua model hasil pelatihan.

● Bagian 4: Eksperimen dan Evaluasi

- Jalankan forward propagation from scratch menggunakan **arsitektur terbaik** hasil pelatihan **Bagian 3**, **dengan dua variasi (shared dan non-shared)**:
 - Arsitektur awal.
 - Ganti semua **Conv2D** dengan **LocallyConnected2D**.
- Lakukan analisis:
 - Bandingkan hasil *forward propagation from scratch* (**cukup yang shared saja**) dengan Keras pada split data test menggunakan [macro F1-score](#).
 - Untuk setiap variasi hyperparameter dari Bagian 3: bandingkan hasil akhir prediksi dan grafik *training/validation loss*, serta berikan kesimpulan pengaruh hyperparameter tersebut.
 - Untuk perbandingan **shared vs non-shared**: bandingkan macro F1-score, jumlah parameter, grafik *training/validation loss*, dan berikan kesimpulan bagaimana *parameter sharing* mempengaruhi kinerja dan efisiensi model.
 - Berikan kesimpulan dan analisis perbedaan hasil jika ada.


Simple Recurrent Neural Network dan Long Short-Term Memory Network



Gambar variasi arsitektur Image Captioning dari [paper \(Tanti et al., 2017\)](#)

Bagian RNN dan LSTM dikerjakan dalam konteks task [image captioning](#) menggunakan dataset [Flickr8k](#) (8.092 gambar, 5 caption per gambar, split: 6.000 train / 1.000 validation / 1.000 test). Kedua arsitektur (RNN dan LSTM) dilatih secara terpisah sebagai *decoder* dan dibandingkan hasilnya.

Arsitektur Model



Gambar arsitektur dari [paper Show and Tell \(Vinyals et al., 2015\)](#)

Arsitektur mengacu pada [Show and Tell](#) (Vinyals et al., 2015), menggunakan *injection method pre-inject*: feature vector CNN di-project melalui [Dense layer](#) sebagai input x pada timestep $t=-1$, sebelum token **<start>**. Hidden state diinisialisasi dengan zeros (h_0) Untuk LSTM, c_0 diinisialisasi zeros. Snippet dari paper (hal. 4):

$$x_{-1} = \text{CNN}(I) \quad (10)$$

$$x_t = W_e S_t, \quad t \in \{0 \dots N-1\} \quad (11)$$

$$p_{t+1} = \text{LSTM}(x_t), \quad t \in \{0 \dots N-1\} \quad (12)$$

Arsitektur model Keras untuk masing-masing decoder:

- [Input layer](#) untuk caption sequence yang sudah di-prepend dengan feature vector CNN (shape: (seq_len+1, embed_dim))
- Untuk caption words: [Embedding layer](#): token $\rightarrow$ dense vector (embed_dim)
- Feature vector CNN di-project via [Dense layer](#) ke embed_dim, lalu di-concatenate di depan sequence embedding sebagai x_{-1}
- [SimpleRNN](#) atau [LSTM](#) dengan h_0 = zeros (default Keras)
- [Dense output layer](#): $\rightarrow$ vocab_size, aktivasi softmax

Training menggunakan [teacher forcing](#): untuk tiap gambar, sequence input adalah

[CNN_feature, emb(<start>), emb(S_0), ..., emb(S_{N-1})],

dengan target output adalah [$S_0, S_1, \dots, S_N$] (digeser satu posisi).

Tahapan Pengerjaan

- **Bagian 0: Implementasi Forward Propagation from Scratch**
 - Implementasikan secara modular: setiap layer memiliki method *forward* tersendiri yang menerima dan mengembalikan numpy array.
 - Layer yang wajib diimplementasikan:
 - **Embedding layer**
 - **SimpleRNN cell**
 - **LSTM cell**
 - **Dense projection layer**: load bobot dan bias dari Keras. Forward pass: $output = W \cdot x + b$, lalu project ke embed_dim untuk dijadikan x_{-1} .
 - **Dense output layer**: sama dengan Dense projection, dengan aktivasi softmax untuk menghasilkan distribusi probabilitas atas *vocabulary*.
 - Catatan: Khusus untuk **Dense layer**, Anda boleh menggunakan implementasi FFNN dari Tubes 1.
 - Referensi implementasi:
 - [d2l.ai: RNN from Scratch](#)
 - [d2l.ai: LSTM from Scratch](#)
 - [Keras LSTM weights format \(kernel, recurrent kernel, bias\)](#)
- **Bagian 1: Feature Extraction (CNN Encoder, frozen):**
 - Gunakan **pretrained CNN** dari Keras (direkomendasikan [InceptionV3](#) atau [VGG16](#)) tanpa classification head (*top layer*) dan dengan bobot ImageNet yang di-freeze.

- Lakukan *forward pass* seluruh gambar Flickr8k untuk **mengekstraksi *feature vectors*** dan **simpan** hasilnya ke disk (format .npy). Proses ini hanya dilakukan **sekali**, hasilnya digunakan bersama oleh decoder RNN dan LSTM.
- Gunakan **utility functions image** yang sudah dibuat pada bagian CNN untuk image loading.
- **Bagian 2: Preprocessing Caption:**
 - Lakukan tokenisasi caption dan bangun vocabulary dari seluruh caption training dengan special tokens **<start>**, **<end>**, **<pad>**. Gunakan fungsi-fungsi berikut (**tidak perlu** diimplementasikan from **scratch**):
 - [tf.keras.layers.TextVectorization](#) atau Python [str.split\(\)](#): tokenisasi caption (mapping kata → integer)
 - Python built-in [str.lower\(\)](#), [re.sub\(\)](#): lowercase dan hapus tanda baca
 - [numpy.pad](#) atau [tf.keras.utils.pad_sequences](#): padding sequence ke panjang seragam
 - [numpy.save](#) / [json.dump](#): menyimpan vocabulary dict ke disk
 - Referensi preprocessing caption:
 - [TensorFlow Text: Tokenizers guide](#)
 - [NLTK tokenize](#): alternatif tokenizer berbasis Python
 - [GeeksforGeeks: Caption preprocessing untuk image captioning \(Flickr8k\)](#) (lihat bagian data preprocessing)
- **Bagian 3: Pelatihan Decoder menggunakan Keras (dilakukan dua kali: sekali untuk RNN, sekali untuk LSTM):**
 - Implementasikan arsitektur decoder sesuai deskripsi di atas. Loss function: [Sparse Categorical Crossentropy](#). Optimizer: [Adam](#).
 - Lakukan variasi pelatihan berikut untuk **masing-masing** decoder (**gunakan variasi yang sama untuk LSTM dan RNN**):
 - Pengaruh **jumlah layer recurrent**: pilih 3 variasi (misal 1, 2, 3 layer)
 - Pengaruh **ukuran hidden state**: pilih 2 variasi (misal 128, 512)
 - Minimal ada **6 variasi** per LSTM dan RNN (**total 12 variasi**).
 - Nilai variasi bisa diubah, yang penting bisa menunjukkan pengaruhnya ke performa arsitektur.
 - Simpan bobot semua model hasil pelatihan.
- **Bagian 4: Implementasi Arsitektur (dilakukan untuk kedua decoder, RNN dan LSTM):**
 - Load bobot CNN encoder dari Keras pretrained (**Bagian 1**) dan bobot decoder dari hasil pelatihan **Bagian 3** (terpisah untuk RNN dan LSTM).
 - Implementasikan 2 arsitektur, 1 dengan RNN, 1 dengan LSTM, menggunakan komponen yang sudah dibuat from scratch, sesuai arsitektur di atas dari raw image hingga menghasilkan caption.
- **Bagian 5: Eksperimen**
 - Jalankan **pipeline** untuk setiap variasi pada **Bagian 3**. Kalkulasi dan catat [BLEU-4 score](#) dan waktu eksekusi untuk setiap variasi.

- Pilih 1 **variasi arsitektur terbaik** untuk masing-masing LSTM dan RNN. Lalu, implementasi dan jalankan **arsitektur keras** yang setara, catat score dan waktu eksekusi.
- Pilih 1 **arsitektur terbaik** (berdasarkan score dan waktu eksekusi) antara ke 4 variasi (LSTM vs RNN, Keras vs Scratch). Lalu, lakukan variasi **panjang maksimum caption** yang dihasilkan, **minimal 3 variasi**, catat score.
- **Evaluasi dan Analisis**
 - a. **Variasi Jumlah Layer dan Hidden State**
 - Untuk setiap variasi jumlah layer dan ukuran hidden state dari **Bagian 3**:
 - Bandingkan [BLEU-4 score](#) dan [METEOR score](#) antara RNN dan LSTM pada split test Flickr8k
 - Bandingkan grafik training loss dan validation loss tiap epoch
 - Berikan kesimpulan bagaimana **jumlah layer** dan ukuran **hidden state** mempengaruhi kualitas caption dan waktu eksekusi.
 - b. **Perbandingan Keras vs Scratch**
 - Membandingkan score dan waktu eksekusi Keras vs from scratch
 - Bandingkan grafik training loss dan validation loss tiap epoch
 - Berikan kesimpulan dan asumsi alasan perbedaan jika ada
 - c. **Perbandingan RNN vs LSTM**
 - Membandingkan score dan waktu eksekusi antara decoder **RNN vs LSTM** (analisis utama)
 - Bandingkan grafik training loss dan validation loss tiap epoch
 - Lakukan **qualitative analysis**: tampilkan minimal 10 contoh gambar dengan **score yang bervariasi (tinggi, sedang, rendah)** beserta caption yang dihasilkan oleh decoder RNN dan LSTM, serta caption ground truth-nya. Identifikasi pola perbedaan antara keduanya.
 - Berikan analisis: **mengapa satu arsitektur (LSTM/RNN) menghasilkan caption yang lebih baik dibandingkan arsitektur lain**, kaitkan dengan konsep [vanishing gradient](#) dan kemampuan memori jangka panjang.
 - d. **Pengaruh panjang maksimum caption**
 - Bandingkan pengaruhnya terhadap BLEU-4 score.
 - Beri kesimpulan.

Spesifikasi Bonus

Berikut merupakan beberapa spesifikasi bonus yang dapat Anda kerjakan:

- **[CNN] Visualisasi fitur:** implementasikan visualisasi [intermediate feature maps](#) dari layer konvolusi dan [Grad-CAM](#) untuk memvisualisasikan region gambar yang paling berpengaruh terhadap prediksi.
- **[RNN/LSTM] Image Captioning (init-inject):** implementasikan arsitektur alternatif di mana image feature dan caption context digabungkan (misalnya melalui Add atau Concatenate layer) setelah RNN/LSTM selesai memproses caption prefix. Bandingkan hasil BLEU-4 dengan versi pre-inject. Paper referensi: [\[Paper\]](#).
- **[RNN/LSTM] Beam Search Decoder:** implementasikan [beam search](#) sebagai alternatif greedy decoding ($k = 3$ atau $k = 5$). Bandingkan kualitas caption yang dihasilkan.
- **[Semua] Batch inference:** seluruh implementasi *forward propagation from scratch* harus bisa menangani kasus batch inference, di mana model dapat menerima lebih dari satu input untuk satu kali forward propagation. Jumlah instance dalam satu batch dapat diatur dengan hyperparameter *batch_size*.
- **[Semua] Backward propagation:** implementasikan fungsi *backward propagation from scratch* untuk seluruh layer yang digunakan.

Kelompok

Pembagian kelompok ditentukan sendiri oleh mahasiswa dengan mengisi [sheets kelompok](#) IF3270 Pembelajaran Mesin dengan 1 kelompok terdiri dari **3 orang** dan **tidak lintas kelas**. Batas waktu pengisian kelompok adalah **Jumat, 24 April 2026**. Setelah waktu yang ditentukan, mahasiswa yang belum mengisi sheets kelompok akan diacak.

QnA

Pertanyaan dapat disampaikan pada **post Tugas Besar 2 di Teams**. Pastikan pertanyaan yang ditanyakan tidak berulang.

Aturan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengerjaan tugas ini, yakni:

- Dilarang melakukan **plagiarisme, menggunakan AI secara tidak bertanggungjawab, dan melakukan kerjasama antar kelompok**. Pelanggaran pada poin ini akan menyebabkan pemberian **nilai E** pada setiap anggota kelompok.
- Tugas diimplementasikan dalam bahasa **Python**.
- Implementasi *forward propagation* dari CNN, RNN, dan LSTM *from scratch* hanya boleh menggunakan library untuk perhitungan matematika (contoh: [NumPy](#), dll).
- Tidak ada batasan penggunaan library untuk segala sesuatu di luar implementasi *forward propagation*, *backward propagation*, dan data preprocessing CNN.

Deliverables

Tugas dikumpulkan dalam bentuk link ke repository GitHub yang minimal berisi beberapa hal berikut (**judul bab dan subbab boleh diubah, selama maknanya sama**):

- Folder **src**, digunakan untuk menyimpan source code beserta dengan notebook pengujian.
- Folder **doc**, digunakan untuk menyimpan laporan dalam bentuk **.pdf** yang terdiri atas komponen berikut:
 - Cover
 - Deskripsi Persoalan
 - Pembahasan
 - Penjelasan implementasi (deskripsi kelas, atribut, dan method)
 - Penjelasan forward propagation
 - CNN
 - RNN
 - LSTM
 - Hasil pengujian
 - CNN
 - Perbandingan shared vs non-shared parameter
 - Pengaruh jumlah layer konvolusi
 - Pengaruh banyak filter per layer konvolusi
 - Pengaruh ukuran filter per layer konvolusi
 - Pengaruh jenis pooling layer
 - Perbandingan Keras vs from scratch
 - Simple RNN dan LSTM untuk Image Captioning
 - Perbandingan jumlah layer: RNN
 - Perbandingan jumlah layer: LSTM
 - Perbandingan ukuran hidden state: RNN
 - Perbandingan ukuran hidden state: LSTM
 - Perbandingan RNN vs LSTM
 - Perbandingan Keras vs from scratch
 - Pengaruh panjang maksimum caption terhadap BLEU-4
 - Kesimpulan dan Saran
 - Pembagian tugas tiap anggota kelompok
 - Referensi
 - Lampiran (Form Penggunaan AI)
- **README.md**, berisi deskripsi singkat repository, cara setup dan run program, dan pembagian tugas tiap anggota kelompok.
- Pengumpulan berupa **link github** dan dilakukan melalui **Edunex**.
- Batas akhir pengumpulan adalah **15 Mei 2026**.
- Pengumpulan dilakukan oleh **NIM terkecil**.

Referensi

- [d2l.ai: LSTM](#)
- [d2l.ai: Deep RNN](#)
- [d2l.ai: Bidirectional RNN](#)
- [d2l.ai: RNN chapter](#)
- [d2l.ai: CNN chapter](#)
- [d2l.ai: Image Captioning](#)
- [d2l.ai: Beam Search](#)
- [numpy.einsum](#)
- [Vinyals et al. \(2015\): Show and Tell: A Neural Image Caption Generator](#)
- [Tanti et al. \(2017\): Where to put the Image in an Image Caption Generator](#)
- [Selvaraju et al. \(2016\): Grad-CAM](#)
- [Flickr8k dataset \(Kaggle\)](#)
- [Intel Image Classification dataset \(Kaggle\)](#)
- [Karpathy: The Unreasonable Effectiveness of RNNs](#)
- [CS231n Lecture 10: RNNs & Image Captioning \(Stanford\)](#)