

Data oddania: \_\_\_\_\_

Ocena: \_\_\_\_\_

Patryk Lisik 210254

Adam Sadowski 210310

## Zadanie 1: Piętnastka

### 1. Cel

Implementacja kilku algorytmów przeszukiwania przestrzeni stanów oraz rozwiązanie i analiza wyników zadanych stanów układanki "piętnastka".

### 2. Wprowadzenie

#### 2.1. Piętnastka

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Tablica 1: Rozwiązana piętnastka

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14		15

Tablica 2: Układ wymagający jednego ruchu

Piętnastka jest grą logiczną wymyśloną pod koniec XIX wieku. Jej nazwa pochodzi od piętnastu ponumerowanych 1–15, które trzeba ułożyć tak jak w tablicy 1.

Stan końcowy musi zostać osiągnięty jedynie poprzez ruchy pustego pola w obrębie macierzy  $4 \times 4$ . Jeśli puste pole znajduje się przy krawędzi niektóre ruchy mogą nie być dozwolone. W dalszej części ruchy będą oznaczane.

- L – (ang. left) w lewo
- R – (ang. right) w prawo
- D – (ang. down) w dół
- U – (ang. up) w górę

### 2.1.1. Złożoność i rozwiązywalność


Ilość wszystkich stanów układanki można łatwo obliczyć znakując permutację bez powtórzeń zbioru elementów układanki ( $\{ \text{"puste\_pole"}, 1, 2, \dots, 15 \}$ ). Stany układanki można podzielić ze względu na ich parzystość. Nie można przejść z układu do nieparzystego, czego oczywistą implikacją jest nierozwiązywalność połowy układów[4]. Podsumowując ilość rozwiązywalnych stanów to  $\frac{16!}{2} \approx 1.04 \cdot 10^{13}$

## 2.2. Grafy

Grafem nazywamy strukturę danych modelującą zbiór wierzchołków i połączeń między nimi.

### 2.2.1. Reprezenatacja

Najbardziej oczywistą formą reprezentacji grafów są rysunki podobne do ilustracji 1. Nie jest to jednak optymalny sposób przedstawiania grafu w pamięci komputera.



Rysunek 1: Przykładowy graf

	0	1	2	3	4
0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0
2	0	1	0	0	0
3	0	1	0	0	1
4	1	0	0	1	0

Tablica 3: Przykładowa macierz sąsiedztwa

**Macierz sąsiedztwa** to sposób reprezentacji grafu w którym krawędzie reprezentowane są przez wartość 1 w komórce której pozycja odpowiada numerom wierzchołków. Na rysunku 1 widzimy połączenie 1–2. Jest ono reprezentowane w tablicy 3 poprzez 1 na pozycji 12 i 21. Redundancja informacji spowodowana jest tym, że graf na rysunku 1 jest nieskierowany (nie można wyróżnić kierunku połączenia). Wady tej metody reprezentacji ujawniają się w przypadku grafów o małej liczbie połączeń. Ilość elementów w macierzy jest proporcjonalna do kwadratu ilości wierzchołków, gdy ilość połączeń jest znikoma duża część przechowywanych informacji to 0.

<b>0</b>	1	4	
<b>1</b>	2	0	3
<b>2</b>	1		
<b>3</b>	1	4	
<b>4</b>	3	0	

Tablica 4: Przykładowa lista sąsiedztwa

**Lista sąsiedztwa** to sposób reprezentacji grafu przez wektor wektorów, gdzie indeksami pierwszej z nich (pogrubione cyfry w tablicy 4) oznaczany numer wierzchołka. Pod każdym z indeksów znajduje się lista połączeń każdego wierzchołka. Zaletą tego rozwiązania jest stały czas dostępu do listy połączeń danego wierzchołka.

### 2.2.2. Metody przeszukiwania

**DFS** Depth first search – przeszukiwanie w głąb

Opiera się na przeszukiwaniu od korzenia wzdłuż każdej gałęzi tak głęboko, jak to możliwe zanim zacznie się cofać

**BFS** Breath first search – przeszukiwanie w szerz

Opiera się na przeciwnej strategii do DFS i najpierw przeszukuje najpłycej położone węzły, zanim zejdzie głębiej. Z pośród rozważanych algorytmów jest to jedyny gwarantujący znalezienie najbliższego rozwiązania.

**A\*** A star/gwiazdka – heurystyczne przeszukiwanie

Opiera się na zupełnie innym podejściu. W każdej iteracji wyznaczany jest koszt stanów, zgodnie z używaną metryką, i algorytm przeszukuje drzewo w pierwszej kolejności po węzłach o najniższym koszcie.

Wykorzystane metryki to:

**Manhattan** Dla każdego punktu liczona jest odległość od punktu docelowego

$$d = \sum_{i=1}^n |x_i - x'_i| + |y_i - y'_i|$$

**Hamminga** Koszt zwiększa się wraz z każdym elementem będącym na złej pozycji

### 2.2.3. Pozostałe pojęcia

Cykl

Droga

## 2.3. Struktury danych

### 2.3.1. Kopiec

### 2.3.2. HashSet

## 3. Opis implementacji


Implementację wykonano w języku Python3. Całość implementacji poza parserem parametrów i funkcją `main()` zamyka się w jednej klasie o długości ok. 200 linii, dlatego zrezygnowaliśmy z zamieszczania diagramu UML.

## 4. Materiały i metody


1. Przygotowanie danych
  - Pobranie z platformy WIKAMP generatora układanek  $4 \times 4$
  - Wygenerowanie przypadków testowych
2. Uruchomienie przygotowanego programu
  - Pobranie z platformy WIKAMP skryptu uruchamiającego.
  - Modyfikacja polecenia uruchamiającego w skrypcie.
  - Uruchomienie skryptu
3. Analiza wyników i generowanie wykresów przy pomocy Jupyter Notebook'a
4. Profit

Celem zachowania wiarygodności pomiarów czasów program uruchomiono w środowisku tekstowym, jako process o największym priorytecie. Podczas przetwarzania nie doszło do użycia pamięci swap ani throttlingu procesora.


## 5. Wyniki




(a) Średnia długość rozwiązania




(b) Średnia ilość przetworzonych stanów



(c) Średnia maksymalna głębokość rekursji




(d) Średni czas przetwarzania




(e) Średnia ilość odwiedzonych stanów


Rysunek 2: Porównanie wszystkich metod przeszukiwania




(a) Średnia długość rozwiązania




(b) Średnia ilość przetworzonych stanów



(c) Średnia maksymalna głębokość rekursji




(d) Średni czas przetwarzania




(e) Średnia ilość odwiedzonych stanów


Rysunek 3: Porównanie wszystkich metod przeszukiwania




Rysunek 4: BFS – Średnia długość rozwiązania




Rysunek 5: BFS – Średnia ilość przetworzonych stanów



Rysunek 6: BFS – Średnia maksymalna głębokość rekursji




Rysunek 7: BFS – Średni czas przetwarzania



Rysunek 8: BFS – Średnia ilość odwiedzonych stanów




DFS: Średnia długość rozwiązania  
Głębokość rozwiązania




Rysunek 9: DFS – Średnia długość rozwiązania

DFS: Średnia ilość przetworzonych stanów  
Głębokość rozwiązania



Rysunek 10: DFS – Średnia ilość przetworzonych stanów

DFS: Średnia maksymalna głębokość rekursji  
Głębokość rozwiązania



Rysunek 11: DFS – Średnia maksymalna głębokość rekursji



Rysunek 2 pokazuje, że  $A^*$  jest najlepszy jeśli chodzi o ilość przetworzonych stanów i czas rozwiązania. DFS jest zawsze najmniej optymalny. Przedstawione na rysunku 3 wyniki metryk algorytmu  $A^*$  wskazują iż metryka Hamminga działa lepiej dla rozwiązań położonych płycej niż 6. Wyniki zaprezentowane na rysunkach 4, 5, 6, 8 i 7 wskazują na brak korelacji między wynikami a użytym porządkiem sąsiedztwa. W przypadku algorytmu DFS w 1184 przypadkach rozwiązanie nie zostało odnalezione przyjęto wtedy, że długość ścieżki jest równa głębokości rekurencji, czyli 20.

## 6. Dyskusja

### 6.1. Porównanie wszystkich algorytmów

Najbardziej oczywistym wnioskiem płynącym z rysunku 2 jest to iż, z pośród rozważanych algorytmów DFS jest średnio najmniej optymalny. Otrzymane rezultaty tego sposobu rozwiązania, wymusiły użycie skali połówlogarytmicznej, aby utrzymać czytelność wykresów. Ilustracja 2a pokazuje, że DFS średnio odnajduje rozwiązanie dalekie od optymalnego. Na diagramie 2c widać, że osiągnięta głębokość przeszukiwania nie zwiększa się znacząco, jeśli rozwiązanie położone jest w odległości 4 lub większej. Powodem tego jest odgórnie nałożony limit maksymalnej głębokości rekursji wynoszący w naszym przypadku 20. Na rysunkach 2b i 2e widać, że znacznie większa głębokość rekursji koreluje z wielokrotnie wyższymi statystykami wierzchołków odwiedzonych i przetworzonych. Potrzeba przetworzenia znacznie większej części przestrzeni stanów objawi się też znacznie dłuższym czasem wykonania widocznymi na 2d. Nieoptymalność przeszukiwania w głąb jest zgodna z intuicją autorów. Szanse na to, że rozwiązanie położone jest głębiej, niż szerzej wydają się być małe, biorąc pod uwagę jak szybko rozszerza graf przestrzeni stanów.

Przeszukiwanie w szerz będące metodą brute-force szukającą najpłytszego rozwiązania przeszukując graf stanów poziom po poziomie, zawsze osiąga lepsze wyniki niż DFS. Na rysunku 2a i 2c widać, że BFS zawsze odnajduje najpłytsze rozwiązanie. Na wykresach 2b i 2e widać, że ilość operacji jest znacznie mniejsza niż w przypadku metody w głąb i tylko nieznacznie wyższa niż przy użyciu algorytmu  $A^*$ .

Diagramy 2d, 2b pokazują, że heurystyki dobrze rozwiązują problem przeszukiwania przestrzeni stanów. Czas przetwarzania jest najkrótszy ze wszystkich rozpatrywanych algorytmów. Jak pokazuje 2a szybkie odnajdywanie rozwiązania okupione zostało nieco dłuższą ścieżką do niego prowadzącą.

Jeśli pominiemy wyniki otrzymane przy pomocy algorytmu DFS na ilustracjach 2b, 2d i 2e widzimy liniowy wzrost analogicznych słupków, co w połączeniu z logarytmiczną osią y sugeruje wykładniczą złożoność problemu rozwiązania piętnastki.

## 6.2. A\*

Wykorzystana implementacja algorytmu A\* wykorzystuje metryki Hamminga i Manhattan. Jak widać na 3a do głębokości 6 obie metryki znajdują najlepsze rozwiązanie. W przypadku głębokości 7 nieco lepsze wyniki osiąga metryka Manhattan.

Diagram 3b pokazuje, że metryka Hamminga pozwala odnaleźć rozwiązanie, przy mniejszej ilości przetworzonych, jeśli jest ono położone płytko(5 lub wyżej). Metryka Manhattan, pomimo osiągania nieco gorszych wyników, przy małych głębokościach przy dużych wygrywa znacznie. Gdy rozwiązanie wymaga co najmniej 7 ruchów, jego znalezienie wymaga ok 8 razy mniej przetworzonych stanów. Wyniki te bardzo mocno korelują z czasem przetwarzania(3d) i ilością odwiedzonych stanów(3e). Mimo znacznie większej ilości przetworzonych stanów na rysunku 3c widać rezultaty podobne do poprzednich. Do głębokości 5 metryka Hamminga wygrywa lub wyniki są równe. W przypadku głębszych rozwiązań tak jak poprzednio optymalniejsza jest metryka Manhattan, jednak jej przewaga nie jest tak przemożna jak w ilości przetworzonych stanów(3b) i czasie przetwarzania(3d).

Metryka Manhattan, mimo większej złożoności szacowania pojedynczego stanu, osiąga wyniki akceptowalnie dobre wyniki dla płytkich rozwiązań, będąc zwykle nie gorsza niż 20% jednocześnie osiągając znacznie krótsze czasy przetwarzania(3d) i przetworzenia(2b) dla głębszych rozwiązań.

## 7. Wnioski

1. Nie używać DFS
2. Jeśli istnieje potrzeba znalezienia najpłytszego rozwiązania należy wykorzystać BFS.
3. Jeśli czas jest najważniejszym czynnikiem determinującym jakość rozwiązania należy użyć A\*.
4. Złożoność problemu rośnie wykładniczo wraz z odległością rozwiązania.
5. Metryka Manhattan lepiej sprawdza się jeśli rozwiązanie jest położone głębiej.

## Literatura

- [1] T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegl. *Nie za krótkie wprowadzenie do systemu L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X2e*, 2007, dostępny online.

- [2] *15 Puzzle* <http://mathworld.wolfram.com/15Puzzle.html>
- [3] *The Fifteen Puzzle can be solved in 43 "moves"* <http://cubezzz.duckdns.org/drupal/?q=node/view/223>
- [4] *The Fifteen Puzzle* <http://www.math.ubc.ca/~cass/courses/m308-02b/projects/grant/fifteen.html>