

String Matching Code Implementation

Brute-Force Algorithm:

Java

<https://liveexample.pearsoncmg.com/LiveRun/faces/LiveExampleA.xhtml?programName=StringMatch>

C++

<https://liangcpp.pearsoncmg.com/LiveRunCpp/faces/LiveExample.xhtml?programName=StringMatch>

Python

<https://liangpy.pearsoncmg.com/LiveRunPy/faces/LiveExample.xhtml?programName=StringMatch>

Boyce-Moore Algorithm:

Java

<https://liveexample.pearsoncmg.com/LiveRun/faces/LiveExampleA.xhtml?programName=StringMatchBoyerMoore>

C++

<https://liangcpp.pearsoncmg.com/LiveRunCpp/faces/LiveExample.xhtml?programName=StringMatchBoyerMoore>

Python

<https://liangpy.pearsoncmg.com/LiveRunPy/faces/LiveExample.xhtml?programName=StringMatchBoyerMoore>

KMP Algorithm:

Java

<https://liveexample.pearsoncmg.com/LiveRun/faces/LiveExampleA.xhtml?programName=StringMatchKMP>

C++

<https://liangcpp.pearsoncmg.com/LiveRunCpp/faces/LiveExample.xhtml?programName=StringMatchKMP>

Python

<https://liangpy.pearsoncmg.com/LiveRunPy/faces/LiveExample.xhtml?programName=StringMatchKMP>