

راهنمای وب سرویس ارسال OTP

آدرس وب سرویس:

<http://api.payamak-panel.com/post/Send.aspx> برای کد نویسی دات نت

<http://api.payamak-panel.com/post/Send.aspx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

متد SendOtp:

برای ارسال پیامک OTP (رمز یکبار مصرف) که صرفا کد اعتبار سنجی باید به متد ارسال گردد، سیستم بصورت خودکار در یک متن پیشفرض قرار میدهد. یکی از مزیت های این متد در صورت وصل بودن خطوط، سرعت بالا و بدون نیاز به تایید ارسال در شرایط حساس و قطعی گسترده می باشد.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password	string	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
code	int	کد یکبار مصرف
to	string	تنها یک شماره موبایل میتوانید وارد کنید.
from	string	شماره فرستنده
مقدار بازگشتی		
String	ReturnValue	یک عدد: recId ارسال -۱۱۱: IP درخواست کننده نامعتبر است. -۱۱۰: الزام استفاده از ApiKey به جای رمز عبور -۱۰۹: الزام تنظیم IP مجاز برای استفاده از API -۱۰۸: مسدود شدن IP به دلیل تلاش ناموفق استفاده از API ۰: نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد. ۱: درخواست با موفقیت انجام شد. ۲: اعتبار کافی نمی باشد. ۳: محدودیت در ارسال روزانه ۴: محدودیت در حجم ارسال ۵: شماره فرستنده معتبر نمی باشد. ۶: سامانه در حال بروزرسانی می باشد و یا لینک ارسال اپراتور مذکور قطع می باشد. ۷: متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد. ۹: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد. ۱۰: کاربر مورد نظر فعال نمی باشد. ۱۱: ارسال نشده ۱۲: مدارک کاربر کامل نمی باشد. ۱۴: متن حاوی لینک می باشد. ۱۵: عدم وجود لغو ۱۱ در انتهای متن پیامک ۱۶: شماره گیرنده ای یافت نشد ۱۷: متن پیامک خالی می باشد ۱۸: شماره موبایل معتبر نمی باشد

Url:

<https://rest.payamak-panel.com/api/SendSMS/SendOtp>

برای ارسال پیامک OTP (رمز یکبار مصرف) که صرفاً کد اعتبارسنجی باید به متد ارسال گردد، سیستم بصورت خودکار در یک متن پیشفرض قرار میدهد. یکی از مزیت های این متد در صورت وصل بودن خطوط، سرعت بالا و بدون نیاز به تایید ارسال در شرایط حساس و قطعی گسترده می باشد.

پارامترهای ورودی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات	
username	string	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه	
password	string	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه	
From	string	شماره موبایل فرستنده	
to	string	تنها یک شماره موبایل میتواند وارد کنید.	
code	int	کد یکبار مصرف	
مقدار بازگشتی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات	نمونه بازگشتی
Value	String	یک عدد: recId ارسال ۱۱۱- IP درخواست کننده نامعتبر است. ۱۱۰- الزام استفاده از ApiKey به جای رمز عبور ۱۰۹- الزام تنظیم IP مجاز برای استفاده از API ۱۰۸- مسدود شدن IP به دلیل تلاش ناموفق استفاده از API ۰: نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد. ۱: درخواست با موفقیت انجام شد. ۲: اعتبار کافی نمی باشد. ۳: محدودیت در ارسال روزانه ۴: محدودیت در حجم ارسال ۵: شماره فرستنده معتبر نمی باشد. ۶: سامانه در حال بروزرسانی می باشد و یا لینک ارسال اپراتور مذکور قطع می باشد. ۷: متن حاوی کلمه فیلتر شده می باشد. ۹: ارسال از خطوط عمومی از طریق وب سرویس امکان پذیر نمی باشد. ۱۰: کاربر مورد نظر فعال نمی باشد. ۱۱: ارسال نشده ۱۲: مدارک کاربر کامل نمی باشد. ۱۴: متن حاوی لینک می باشد. ۱۵: عدم وجود لغو ۱۱ در انتهای متن پیامک ۱۶: شماره گیرنده ای یافت نشد ۱۷: متن پیامک خالی می باشد ۱۸: شماره موبایل معتبر نمی باشد در صورت دریافت یک عدد بیش از ۱۵ رقم در پارامتر Value به معنای ارسال موفق بوده و برای دریافت گزارش از وضعیت ارسال آن را ذخیره نمایید.	<pre>{ "Value": "recId", "RetStatus": 1, "StrRetStatus": "Ok" }</pre>
RetStatus	Int	در صورتیکه ارسال موفق باشید مقدار ۱ دریافت می کنید در غیر اینصورت مقدار ۳۵ دریافت می کنید.	
StrRetStatus	String	اگر ارسال موفق باشد مقدار OK دریافت می کنید در صورت وجود خطا مقدار InvalidData دریافت	

خواهید کرد و کد خطا در پارامتر Value قابل دریافت است.		
--	--	--