

ForkServe: Prefill Pruning and Disaggregated KV for Agentic LLM Serving

Fan-out time 由哪三项构成？

原因. 只保留一条 spine。APC 在首次 fan-out 将 trunk 克隆 k 份；DistServe 将已算出的页全部经 connector 传出；ESC / Speculative Rejection / DPTS 在 token 已经 resident 之后才打分。三项都发生在 abort 之前。

Work: GPU prefill

首次 fan-out 时, block 尚未进入 radix index。

$$W = kL + \sum_i \ell_i$$

Xfer: connector


已 insert、随后 abort 的 residual 仍经该路径。 X 与 W 为同一批页。

Decode-to-cut

窗口、 τ 与 mini-step 均在 prefill 之后, 该段 decode 不能被剪去。

ToT 的一步是一次树展开

原因. 每个矩形是一个 thought。搜索保留绿色节点，丢弃粉色节点。候选 thought 先写出，搜索才能选择路径。



Yao, Yu, Zhao, Shafran, Griffiths, Cao, Narasimhan. *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. NeurIPS 2023. 图：原文 Figure 1.

ToT 的 value 以已生成 thought 为输入

原因. Game of 24 上, propose prompt 先生成候选等式, value prompt 再判定 sure / maybe / impossible。BFS 每层保留 $b=5$ 。分数的输入是已经写出的 thought。




Figure 2: ToT in a game of 24. The LM is prompted for (a) thought generation and (b) valuation.

Yao, Yu, Zhao, Shafran, Griffiths, Cao, Narasimhan. *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. NeurIPS 2023. 图: 原文 Figure 2.

ESC 的停止条件读取哪一段文本？

原因. 熵为 0 的输入是已经生成完的答案。图中窗口 $w=5$ 、计划样本 $L=20$ 。窗口未闭合时，每个样本都已完成 prefill，并 decode 到预算。




Figure 1: Full process of ESC compared with original SC. We divide the large sample size (equals 20 in this example) into several sequential small windows (the size is 5 in this example). Stop sampling when answers within a window are all the same, i.e., the entropy score of predicted answer distribution is zero. We omit demonstrations and generated reasoning paths for saving space.

Li, Yuan, Feng, Pan, Wang, Sun, Wang, Li. *Escape Sky-High Cost: Early-Stopping Self-Consistency for Multi-Step Reasoning*. ICLR 2024. 图：原文 Figure 1.

Speculative Rejection 在分位截断前的 token 成本

原因. 论文在 partial-reward horizon $\tau=256$ 才用 reward model 截断较低分位 α 。截断之前，每条候选的 prefill 与前 τ 个 token 已经完成。小 k 上 memory-limit 触发器不触发。




Figure 1: **Left:** An illustration of our method. Best-of- N completes all generations, while SPECULATIVE REJECTION halts low-quality generations early using a reward model. **Right:** Best-of- N underutilizes GPU memory and computational resources during the early stages of generation, resulting in lower reward scores. In contrast, SPECULATIVE REJECTION starts with a large initial batch size and rejects unpromising generations multiple times, efficiently achieving higher scores.

Sun, Haider, Zhang, Yang, Qiu, Yin, Wang, Bartlett, Zanette. *Fast Best-of- N Decoding via Speculative Rejection*. NeurIPS 2024. 图：原文 Figure 1.

DPTS 的 early-stop 以哪一段 token 为输入？

原因. 每个孩子先生成固定 mini-step，置信度低于 θ_{es} 才停止。剪枝的输入是已经生成的 mini-step。复现中该步为 100 token。




Figure 4: Overview of the proposed DPTS framework. The right part demonstrates the Parallelism Streamline, while the left and middle illustrate the proposed Search and Transition Mechanism.

Ding, Jiang, Liu, Jing, Guo, Wang, Zhang, Wang, Liu, Du, Liu, Tao. *Dynamic Parallel Tree Search for Efficient LLM Reasoning*. ACL 2025. 图：原文 Figure 4.

为什么这三篇的 prefill token 相同？

原因. 分数均来自已经 resident 的 token。更早截断只减少 decode，prefill 不变。

<i>k</i> =16, host 单独跑	prefill	decode	e2e	any
ESC	5008	131072	17.05 s	16/16
Speculative Rejection	5008	98304	13.14 s	16/16
DPTS	5008	78336	11.86 s	16/16

Qwen3-8B, GSM8K, *n*=16, *D*=512, *tp*=1, 四张

A100-40GB。logs/prune_ablation_thresh/all.json, 2026-10-01, policy = base。

APC 的 block table 记录的是已经算出的页

原因. Scheduler 将请求交给 worker, KV cache manager 按页记账。命中发生在页已经存在之后。首次 fan-out 时 trunk 尚无页, 因此 k 份 trunk 都要 prefill。




Figure 4. vLLM system overview.

Kwon, Li, Zhuang, Sheng, Zheng, Yu, Gonzalez, Zhang, Stoica. *Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention*. SOSP 2023. 图: 原文 Figure 4.

vLLM 的 hash 在满块之后才写入

原因. Request 0 的满块才进入 cache。Request 1 只命中表中已有的整块 ABCD、EFGH。第三块仅匹配两个 token，与 A-L 不一致，故为新块，Hash 仍为 None。首次 fan-out 时这些块尚不存在， k 条 residual 均未命中。


Request Blocks (dict)

Request 0 (prompt: A-O)	ID: 0 Hash: A-D Tokens: ABCD	ID: 1 Hash: A-H Tokens: EFGH	ID: 2 Hash: A-L Tokens: IJKL	ID: 3 Hash: A-P Tokens: MNOP	ID: 4 Hash: None Tokens: QR
Request 1 (prompt: A-J,k-n)	ID: 0 Hash: A-D Tokens: ABCD	ID: 1 Hash: A-H Tokens: EFGH	ID: 5 Hash: A-J,kl Tokens: IJkl	ID: 6 Hash: None Tokens: mn	

Cache Blocks (dict)

Hash	ID
A-D	0
A-H	1
A-L	2
A-P	3
A-J,kl	5

Block Pool (doubly linked list)



vLLM Automatic Prefix Caching, example time 3。块大小 4。 https://docs.vllm.ai/en/stable/design/prefix_caching/

DistServe 传输的是 prefiller 已算出的 KV

原因. Controller 先将请求送至 prefill instance, 再将 KV cache 传到 decoding instance。该路径上没有 admission。已算完而随后丢弃的 residual 仍在该路径上。




Figure 6: DistServe Runtime System Architecture

Zhong, Liu, Chen, Hu, Zhu, Liu, Jin, Zhang. *DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Model Serving*. OSDI 2024. 图: 原文 Figure 6.

ForkServe 的核心设计思想是哪两条？

原因. Prefill 与 decode 各用自己的分数和阈值。低分 residual 先 decode t_0 ，生成前缀达到阈值才续到 D ，精度可回到 full fan-out。

1. P/D pruning 拆开


Prefill 读取 residual 文本， $\tau_{\text{pre}}=0.15$ 只丢弃 loop。该决定改变 W ，connector 只传输 Keep。Decode 读取已生成前缀，阈值为 0.45，决定 probe 之后是否续到 D 。两条权重不共享。Residual 上 illegal 为 0.22，生成前缀上仍为 illegal 的是 0.16。

2. 先 probe，再续到预算

Loop 在 kernel 之前停止。其余低于阈值的 residual 先 decode t_0 。 $s'_i \geq \tau$ 才从 t_0 续到预算 D 。 MATH-500, $k=16$: 整段丢弃 $s < \tau$ 为 **13/32**、52.1 s。 $t_0=128$ 后续写为 **20/32**、**72.2 s**。 Full fan-out 为 20/32、104.1 s。

一次 first-match 同时写出 W 和 X

原因. 每条 residual 只做一次 first-match。命中的动作同时确定 GPU prefill 的 token 与 connector 传输的 token。Index 0 只能是 HS、HP 或 PF，下一轮才有 spine。



一格是 $P=16$ 个 token。绿页已经在 radix H 里，橙页是这次 prefill，灰页 withheld。橙竖线是 HP 和 EA 的切口。

只有保留的 HP 与 PF 把 W 写入 X

原因. 图上的 first-match 即 `_decide` 的返回。整页命中为 HS / HP；未保留且前缀已失败为 EA，否则为 DS；其余为 PF。 X 只累加已保留且不是 HS 的 W ，因此 EA 与 DS 不进入 connector。

```
1: function DECIDE( $i$ , prompt, keep)
2:    $m \leftarrow \text{hash\_index.lookup(prompt)}$ 
3:    $\text{miss} \leftarrow |\text{prompt}| - m$  if  $m > 0$  else  $n$ 
4:   if  $m > 0 \wedge \text{miss} = 0$  then
5:     return HS,  $W=0$ ,  $X=0$ 
6:   else if  $m > 0 \wedge \text{miss} > 0 \wedge \text{keep}$  then
7:     return HP,  $W=\text{miss}$ 
8:   else if  $\neg \text{keep} \wedge \text{early\_abort\_prefix(text)}$  then
9:     return EA,  $W=\lceil \alpha n \rceil$ ,  $X=0$ 
10:  else if  $\neg \text{keep}$  then
11:    return DS,  $W=0$ ,  $X=0$ 
12:  else
13:    return PF,  $W=n$ 
14:  end if
15: end function
16:  $X \leftarrow W$  only if disagg, keep, and the action is HP or PF
17: HS: 跳过。 DS、EA: abort, 不 queue。 HP、PF: queue_known_prefill
```

▷ 只认满页, $P=16$

▷ 整段已在 H

▷ 绿页不算

▷ $\alpha=0.20$, 不排队

▷ loop, 或低分且前缀还没失败

`PrefillPruner._decide` 与 `queue_fanout_prefills.early_abort_prefix` 读文本前 α , 分数低于 τ_{pre} 且 reason 不是 ok。Index 0 在 rank 里 keep 恒为真, 所以到不了 EA / DS。低分即使有部分命中也不走 HP。

Prefill pruning 相对三个 host 减少哪一项？

原因. Loop 的分数约 0.02，低于 0.15，在进入 kernel 之前丢弃。策略分数约 1.0，予以保留。Admission 不读取 host 的切点，因此三个 host 的 prefill 同时下降。ESC 的降幅最大，因其 baseline 将 loop decode 到窗口结束。

$k=16$	prefill	e2e, 单独	e2e, $+\tau_{\text{pre}}=0.15$	any
ESC	5008 $\rightarrow$ 3848	17.05 s	14.13 s	16/16
Speculative Rejection	5008 $\rightarrow$ 3848	13.14 s	12.47 s	16/16
DPTS	5008 $\rightarrow$ 3848	11.86 s	11.49 s	16/16

同一 JSON。 $k=8$ 上 SR 和 DPTS

单独跑是 15/16，加上 0.15 后是 16/16。ESC 的 decode token 从 131072 降到 98304。

Ablation: decoding pruning、prefill pruning 与合并

原因. Decoding pruning 不设 τ_{pre} , 只在 decode 截断: ESC 的预算是 $D=512$, SR 的切口是 $\tau=256$, DPTS 的 mini-step 是 100。Prefill pruning 只在 kernel 之前按 τ_{pre} 丢弃 residual, decode 侧 $\text{dropped_at_cut}=0$, 保留的 residual 解码到 $D=512$ 。合并是 SR 或 DPTS 再加 τ_{pre} 。 $k=16$ 上 any 均为 16/16。 $\tau_{\text{pre}}=0.45$ 之后 decode 侧不再截断, prefill、SR、DPTS 的 decode token 均为 65536。

设定	admit	再停	prefill	decode	e2e	any	赢家
Decoding pruning: policy = base, 不设 τ_{pre} , 只在 decode 切							
ESC, $D=512$	16	0	5008	131072	17.05 s	16/16	11/16
SR, $\tau=256$	16	8	5008	98304	13.14 s	16/16	12/16
DPTS, step = 100	16	8	5008	78336	11.86 s	16/16	12/16
Prefill pruning: policy = app, 只在 kernel 前剪; decode 不切, 预算 $D=512$							
$\tau_{\text{pre}}=0.15$	12	0	3848	98304	14.13 s	16/16	11/16
$\tau_{\text{pre}}=0.45$	8	0	2768	65536	10.92 s	16/16	10/16
合并: policy = app, 同一条 τ_{pre} 再加 SR 或 DPTS							
SR + $\tau_{\text{pre}}=0.15$, 切口 256	12	4	3848	81920	12.47 s	16/16	10/16
DPTS + $\tau_{\text{pre}}=0.15$, mini-step 100	12	4	3848	71936	11.49 s	16/16	12/16
SR + $\tau_{\text{pre}}=0.45$, 切口 256	8	0	2768	65536	10.80 s	16/16	10/16
DPTS + $\tau_{\text{pre}}=0.45$, mini-step 100	8	0	2768	65536	10.90 s	16/16	10/16

logs/prune_ablation_thresh/all.json, Qwen3-8B, GSM8K, hopeless, $n=16$, $k=16$, $D=512$ 。SR 的切口 $\tau=256$ 、

$\alpha=0.5$; DPTS 的 mini-step = 100。再停是 dropped_at_cut 。Decoding 三行 policy = base, τ_{pre} 不生效。Prefill 两行 policy = app, 只在 kernel 前剪, decode 不切。合并四行是同一条 τ_{pre} 再接到 SR 或 DPTS: +0.15 再停 4 条, +0.45 的 decode 侧 drop 是 0。any 是 survivor_correct, 赢家是 winner_correct。

三轮 ToT 上，两处 pruning 各作用在哪一步？

原因. Game of 24 与 GSM8K 未运行 ESC、SR、DPTS。Thought 在 kernel 之前写好。Prefill pruning 是 queue_fanout_prefills：未保留的 residual 不进入 queue。Decoding 是其后的 generate_nodes，只发给已经 live 的孩子，步长 32；最后一轮在 spine 上生成答案。该批 ForkServe+ 为 prefill pruning，192 条中 48 条进入 kernel。

调用	这一轮的 thought
第 0 轮 tot_turn_thoughts	Game24：凑成 24 的一对、拆 8×3 或 6×4 、试 $(a \times b) - (c - d)$ 、最大的数当乘数，每条以 Equation：结尾。GSM8K：列方程、倒推、按顺序命名中间量、先列表再运算。
第 1 轮 同上，接在赢家 spine	Game24：用剩下两张牌、把乘积倒过来、加括号、换乘数。GSM8K：检查上一步、换恒等式、从已知重推、丢掉死路。
第 2 轮 不跑 step = 32	Game24：写出用全四张牌的等式。GSM8K：把剩余代数收成最后一行的数字。然后 generate_many 只在已提交的 spine 上出答案。

为什么 prefill 和 decode 不能共用一条 threshold?

原因. 两条分数作用在不同阶段，代码中为一个元组

$(a, b) = (\text{prefill_threshold}, \text{decode_threshold}) = (0.15, 0.45)$ 。Residual 上 loop 为 0.02、illegal 为 0.22，故 a 只丢弃 loop。生成前缀上，仍为 illegal 的文本是 0.16，写出 ##### 或 \boxed 是 0.92，故须达到 b 才续写。只用 b 做 prefill，会在 kernel 之前丢弃分数 0.22 的 illegal；把 a 用到前缀上，0.16 仍高于阈值，probe 会续满预算。

	loop	illegal	活的文本
prefill 分, residual	0.02	0.22	1.00
decode 分, 生成前缀	0.04	0.16	0.92

MATH-500, $k=16$, $D=1024$

any **时间**

full fan-out

20/32

104.1 s

只用 $b=0.45$ ，低分不 prefill

13/32

52.1 s

$(a, b) = (0.15, 0.45)$: 只丢 loop，前缀 $\geq b$ 才续

20/32

72.2 s

元组: forkserve/config.py, plus_config. a

决定谁开始， b 决定 should_grow。分数: PrefillScorer.score_text、DecodeScorer.score_prefix。表: Qwen3-8B, $n=32$, $D=1024$ 。只用 b 是 k16/prefill-all-dead。 $(0.15, 0.45)$ 是 k16/grow@128: probed=128, extended=128。Loop 也 probe 时是 256 次里续写 128 次，20/32, 74.4 s。

为什么不能在 prefill 前丢弃全部低分 residual?

原因. Loop 可在 kernel 之前丢弃。Illegal text 须先 decode t_0 再打分，否则正确分支一并被丢弃。

Setting: Qwen3-8B, MATH-500 前 32 题 level ≥ 4 , $n=32$, $D=1024$, $\tau=0.45$ 。一半竞赛策略，一半 loop / illegal。每格为 any、时间。

Setting	$k=4$	$k=8$	$k=16$
full fan-out	12/32, 25.3 s	15/32, 52.5 s	20/32, 104.1 s
整段丢弃	6/32, 19.1 s	11/32, 25.6 s	13/32, 52.1 s
只丢 loop	11/32, 23.0 s	17/32, 41.5 s	16/32, 71.4 s
只短 decode	10/32, 23.1 s	15/32, 42.3 s	17/32, 74.0 s
probe $t_0=64$	8/32, 24.0 s	16/32, 42.0 s	18/32, 72.5 s
probe $t_0=128$	9/32, 24.7 s	13/32, 43.3 s	20/32, 72.2 s
loop 也 probe	10/32, 24.9 s	15/32, 43.3 s	20/32, 74.4 s

logs/prune_ablation_scale 与 prune_ablation_grow, 2026-10-01。 $k=16$ 、 $t_0=128$ 的 decode token 从 524288 降到 393216。温度 0, prefix cache 开, tp=1, 四张 A100-40GB。

P/D 分离之后，pruning 减少多少传输？

原因. 保持精度的阈值为 $\tau_{\text{pre}}=0.15$ ：只丢弃 loop。 $k=16$ 上 any 仍为 16/16，GPU prefill 5008→3848。同一规则用于 P/D：四条中丢弃 loop，保留的三条仍各带整份 trunk，传输减少 $10 \times (256+32)=2880$ ，connector 从 11520 降至 8640。

	APC	P/D	P/D, 只丢 loop
Prefill tokens W	11520	11520	8640
Connector tokens X	0	11520	8640
传输时间	0	23.0 ms	17.3 ms
Fan-out	139.0 ms	162.1 ms	121.8 ms

$k=16$, admit 12/16, any 16/16。下表是控制面代价模型，不是 GPU wall clock。10 sessions, $k=4$, $L=256$, $\ell=32$ 。8640=10×3×288。Prefill 12 μs /token, 传输 2 μs /token, abort 0.8 ms。DistServe 的完整引用在背景页。

三轮 ToT 的 expand 为什么比 APC 快？

原因. 三轮合计 192 条 residual，ForkServe+ 只 prefill 48 条。Connector 只传输赢家的 miss。

Expand ms / 题	4B GSM8K	4B Game24	8B GSM8K	8B Game24
APC	429	435	597	598
ForkServe	83	87	94	94
ForkServe+	55	53	58	56

$n=16, k=4, tp=2, fanout_ms/16$ 。ForkServe+ / APC 是 7.9–10.6 $\times$ 。

logs/tot_mt, 2026-09-29,

我们的方法把端到端效率提高了多少？

原因. 默认 $\tau_{pre}=0.15$ 只丢 loop。ESC 上降幅随 k 变宽，为 5%、6%、17%。同一条规则在 $k=16$ 接到三个 host：ESC 降 17%，SR 降 5%，DPTS 降 3%。 $k=8$ 与 $k=16$ 的 any 仍是 16/16。

Qwen3-8B, GSM8K, hopeless, $n=16$, $D=512$, 温度 0, prefix cache 开, $tp=1$, 四张 A100-40GB。对照是 host 的 base。本

	ESC	base	$+\tau_{pre}=0.15$	降幅	any	赢家	prefill
方法是 $\tau_{pre}=0.15$ 。	$k=4$	8.65 s	8.22 s	5%	16→15/16	9→9	1320→1018
	$k=8$	10.84 s	10.19 s	6%	16→16/16	11→9	2624→2020
	$k=16$	17.05 s	14.13 s	17%	16→16/16	11→11	5008→3848

$k=16$	base	$+\tau_{pre}=0.15$	降幅	any	赢家	prefill
ESC	17.05 s	14.13 s	17%	16/16	11→11	5008→3848
SR	13.14 s	12.47 s	5%	16/16	12→10	5008→3848
DPTS	11.86 s	11.49 s	3%	16/16	12→12	5008→3848

logs/prune_ablation_thresh/all.json。降幅是

e2e_ms: $(8.65-8.22)/8.65$, $(10.84-10.19)/10.84$, $(17.05-14.13)/17.05$, $(13.14-12.47)/13.14$, $(11.86-11.49)/11.86$ 。 $k=4$ 的 any 少 1 题。DPTS 的 host 已经在 decode 里丢掉 loop，所以端到端只少 3%。

为何只 admit best case 会降低精度？

原因. batch size = 8 时，app 若不按分数保留一半，正确分支也被丢弃。

$k=16, \tau=0.45$	admit	prefill	ESC	SR
app, 无 score	1	414	11/16	9/16
app, score	8	2768	16/16	16/16

logs/prune_ablation_wide/all.json。GSM8K, Qwen3-8B,

$n=16$ 。