Поз. Позн.	Наūменування	Кіл.	Примітки	
BK1	Датчик температури DS1621 MAXIM	1		
	Кондонсатори			
	Конденсатори			
C1, C2	K50-35 470 MKΦ ±10%, 16B 0Ж0.462.214 ТУ	2		
СЗ	K73-17 0.1 мкФ ±10%, 63B ОЖ0.461.104 ТУ	1		
<i>C</i> 4	K50-35 470 ΜκΦ ±10%, 16B ΟЖ0.462.214 ТУ	1		
C5, C6	K73-17 0.1 ΜΚΦ ±10%, 63B ΟЖ0.461.104 ТУ	2		
C7, C8	К10-17Б 33 пФ ±5%, 50В ОЖ0.460.172 ТУ	2		
	Мікросхеми			
DD1		1		
	3d8uzo8uū pezicmp 74HC164 NEXPERIA			
DD 2	Годинник реального часу DS1307 DALLAS SEMICONDUCTOR	_		
DD 3	Мікроконтролер РІС 8-біт РІС16F84A MICROCHIP	1		
G1	Батарея резервного живлення CR2032	1		
	Батарея резероного жаолення СП2032	,		
HA1	Звуковипромінювач 1205FXP MULTICOMP	1		
HG1 – HG4	Світлодіодний цифровий індикатор FYS-10012BUG FORYARD OPTOELECTRONICS	4		
HL1, HL2	Світлодіод L-34GD KINGBRIGHT	2		
L1	Дросель ДПИ-0.6-50 мкГн 5%	1		
	, .,			
2 4	ДK 82.463421.001 ПЕЗ			
Розробив і	Номер докум. Підпис Дата Рудюк Б.Б. Б. 12.2020 Лисенко О.1	/lim.		
Перевірив і	Лисенко О.І. ТОООННОК — ОУООЛЬНОК З ТЕРМОМЕТРОМ.	0	1 2	
77. 10777777	Лисенко О.I. Перелік елементів Лисенко О.I.		НТУУ "КПІ" ФЕЛ, ДК-82	

Поз. Позн.	Наӣменування	Кіл.	Примітки
	Резистори		
R1	C2-33 0.125Bm 1 кОм ±5% ОЖО.467.093 ТУ	1	
R2 - R9	C2-33 0.125Вт 160 Ом ±5% ОЖ0.467.093 ТУ	8	
R10, R11	C2-33 0.125Bm 3 кОм ±5% ОЖ0.467.093 ТУ	2	
R12 - R15	C2-33 0.125Bm 1 кОм ±5% ОЖ0.467.093 ТУ	4	
R16, R17	C2-33 0.125Bm 510 Om ±5% OX0.467.093 TY	2	
R18 - R22	C2-33 0.125Вт 1 кОм ±5% ОЖ0.467.093 ТУ	5	
SB1 - SB6	Тактова кнопка TS-A3PG-130 SWITRONIC INDUSTRIAL	4	
	Транзистори		
VT1, VT2	КТ361Б ФЫО.336.201 ТУ	2	
VT3	KT3155 ЖK3.365.200 ТУ	1	
VT4, VT5	КТ361Б ФЫО.336.201 ТУ	2	
XP1	Роз'єм живлення АС IEC 60320 C8 KLS	1	
	Резонатори		
ZQ1	DT-38, 32768 Γιμ SPC TECHNOLOGY	1	
ZQ2	HC-49S, 4 МГц SPC TECHNOLOGY	1	
Зм. Арк. Н	ДК 82.463421.00 омер докум. Підпис Дата	1 ПЕ	=3