

Sprint Documentation

Sprint 15	Start Date:17/04/2026	Final Date:21/04/2026
Projetc Name:	civitas-frontend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas – AMS	
Team Members		
João Antônio Neves		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
169	Implementação de Login Básico com Persistência Local	17/04/2026	21/04/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
169	Criar fluxo simples de autenticação inicial, garantindo persistência mínima e preparação para evolução futura.	João Antônio Neves	Finalizado	10	10

Sprint Description

🎯 Objetivo

Criar um fluxo simples de autenticação inicial, garantindo persistência mínima e preparando a base para evoluções futuras.

✓ Critérios de Aceite

- Implementar um hook dedicado para login (ex.: useAuth).
- Não utilizar token, refresh token ou lógica avançada de autenticação.
- Após login bem-sucedido, salvar apenas id e nome no *localStorage*.
- Disponibilizar os dados do usuário globalmente para consumo no frontend.
- Implementar tratamento de erro com mensagem amigável ao usuário.
- Garantir logging técnico adequado para fins de debug.
- Não interferir nos fluxos atuais de navegação da aplicação.

📝 Observações

- Escopo técnico sugerido: utilização de hook isolado + contexto global simples.
- Diretriz de manutenção: trata-se de um MVP, portanto não implementar mecanismos avançados de segurança neste momento, a fim de não comprometer o andamento do roadmap.

Sprint Results

Foi implementado o fluxo inicial de autenticação no frontend do projeto civitas-frontend, seguindo a proposta de MVP e respeitando a arquitetura atual da aplicação. A solução foi construída de forma simples e isolada, sem impactar os fluxos existentes de navegação.


Foi criado um hook dedicado (useAuth) responsável por centralizar toda a lógica de autenticação, incluindo validação de credenciais, controle de estado, tratamento de erros e logging técnico. Esse hook permite reutilização e facilita futuras evoluções da autenticação.

Além disso, foi implementado um AuthProvider utilizando Context API, responsável por disponibilizar globalmente os dados do usuário autenticado para toda a aplicação. Isso garante acesso consistente às informações de autenticação em diferentes partes do sistema.

A persistência foi realizada de forma mínima utilizando localStorage, armazenando apenas os dados essenciais do usuário (id e nome), conforme definido no escopo da tarefa. Essa abordagem garante continuidade da sessão sem introduzir complexidade desnecessária neste estágio.

A página de login foi refatorada para separar responsabilidades, mantendo apenas a camada de interface e delegando toda a lógica para o hook de autenticação. Também foi implementado tratamento de erros com mensagens amigáveis ao usuário e logs técnicos para suporte a debug.

A implementação foi realizada sem uso de tokens, autenticação avançada ou mecanismos de segurança complexos, respeitando a diretriz de MVP e evitando bloqueios no avanço do roadmap.



Assinaturas