





Estrutura de Dados

Recursividade

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

- 
- O escopo de um subprograma é delimitado da sua definição até o fim do bloco que está definido.
 - Sendo assim, um subprograma pode ser chamado por um outro subprograma ou até mesmo por si próprio.

- 
- Quando um subprograma contém uma chamada a si próprio, ele é dito um subprograma recursivo.
 - As chamadas são feitas dentro de uma estrutura condicional.
 - Condição de saída → definição não-recursiva (garante interrupção).

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi



Exemplo

- Calcular e escrever o fatorial de N, sendo N lido numa unidade de entrada.
- O fatorial de N pode ser definido recursivamente por:

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Exemplo (cont.)

$N! = N * (N-1)!$ se $N > 0$

$N! = 1$ se $N = 0$

$$\begin{aligned} 4! &= 4 * 3! \\ &= 4 * 3 * 2! \\ &= 4 * 3 * 2 * 1! \\ &= 4 * 3 * 2 * 1 * 0! \\ &= 4 * 3 * 2 * 1 * 1 = 24 \end{aligned}$$

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

```
function factorial(num)
{
    if (num < 0) {
        return -1;
    }
    else if (num == 0) {
        return 1;
    }
    var tmp = num;
    while (num-- > 2) {
        tmp *= num;
    }
    return tmp;
}

var result = factorial(6);
document.write(result);
```

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

```
function fatorial(num)
{
    if (num < 0) {
        return -1;
    }
    else if (num == 0) {
        return 1;
    }
    else {
        return (num * fatorial(num - 1));
    }
}

var result = fatorial(8);
document.write(result);
```

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Considerações

- Programas recursivos consomem tempo de execução e espaço em memória e podem ser ineficientes para alguns casos.
- A versão iterativa é, em geral, mais eficiente do que a recursiva.
- A escolha por uma função recursiva é feita quando:
 - tempo/espaço não são problemáticos;
 - a versão recursiva for mais simples (QuickSort, problemas de IA, etc.).

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi

Exercícios

- Escrever uma função recursiva $\text{Fib}(N)$ que receba o inteiro N e devolva o N -ésimo termo da sequência de Fibonacci, definida recursivamente por:

$$\text{Fib}(1) = 1$$

$$\text{Fib}(2) = 1$$

$$\text{Fib}(N) = \text{Fib}(N-1) + \text{Fib}(N-2), \text{ para } N = 3, 4, \dots$$

1 1 2 3 5 8 13 21 ...

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

Exercícios

- Escrever uma função recursiva Potência, que recebe uma base real e um expoente inteiro e retorna o valor da base elevada ao expoente. Escrever também um programa para testar esta função.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

Exercícios

- Escrever uma função recursiva que implemente a Busca Binária, em um vetor ordenado. Escrever também um programa para testar esta função.

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi

Trabalho – Parte 2

- Escrever uma função recursiva para o problema das Torre de Hanoi, que consiste de 3 regras básicas:
 - i. somente 1 disco é movido por vez;
 - ii. nenhum disco pode ser colocado sobre um disco menor;
 - iii. qualquer disco pode ser movido de qualquer pino para qualquer outro desde que respeite a regra (ii).

Profa. Dra. Jaqueline Brigidori Pugliesi



FIM

Profa. Dra. Jaqueline Brigladori Pugliesi