Modelagem Conceitual: Entidades e Atributos

Aplicação: Mural de Vagas de Estágio em TI (Desafio 01)
Desenvolvido por: Equipe Arachnix (Felipe, Gabriel, João e Miguel)
Destinação: Núcleo de Estágios da Fatec Zona Leste

1. Visão Geral da Arquitetura de Dados

Para garantir que o Mural de Vagas funcione de maneira lógica e escalável, a estrutura de informações foi mapeada em três blocos independentes. Essa separação conceitual prepara o terreno para uma futura integração com um banco de dados relacional, dividindo as responsabilidades entre **Vaga**, **Empresa** e **Modalidade**.

2. Dicionário de Entidades

Abaixo detalhamos a composição estrutural de cada entidade participante do ecossistema da aplicação:

Entidade: VAGA

Atributo	Tipo	Propósito
id	Numérico (PK)	Identificador único da oportunidade de estágio.
cargo	Texto	Título oficial da posição ofertada.
bolsa	Numérico	Valor da remuneração, utilizado no algoritmo de ordenação.
ativa	Booleano	Sinalizador que define se a vaga ainda recebe currículos.

Entidade: EMPRESA

Atributo	Tipo	Propósito
id	Numérico (PK)	Registro único da companhia parceira.
nome	Texto	Razão social ou nome fantasia da contratante.

Entidade: MODALIDADE

Atributo	Tipo	Propósito
id	Numérico (PK)	Código identificador do regime de trabalho.
tipo	Texto	Descrição do modelo (Ex: Presencial, Remoto, Híbrido).

3. Dinâmica de Relacionamentos

A interação entre os blocos de dados ocorre por meio de ligações lógicas estruturadas (chaves estrangeiras), obedecendo às seguintes regras operacionais:

- **Múltiplas vagas por Empresa (1:N):** O sistema compreende que uma mesma companhia pode estar com diferentes processos seletivos abertos simultaneamente. Portanto, a chave `empresaId` é injetada na entidade Vaga.
- **Múltiplas vagas por Modalidade (1:N):** Um regime de trabalho (como "Remoto") serve como categoria para dezenas de oportunidades. A chave `modalidadeId` faz essa associação, garantindo que o filtro de pesquisa funcione sem erros de digitação.

4. Adaptação para o Cenário Front-end

Como o escopo atual deste projeto dispensa a construção de um banco de dados físico no back-end (como MySQL ou PostgreSQL), o mapeamento acima foi adaptado. Na prática do código entregue, essas três ramificações foram consolidadas dentro da variável principal `VAGAS`, que reside no arquivo estático `dados.js`.

Neste arquivo provisório, cada objeto do array contém todas as propriedades necessárias agrupadas, simulando as relações para viabilizar o funcionamento dinâmico da tela, os filtros e o cálculo numérico da ordenação das bolsas.