1) حالت max :

$$10 \times \frac{3}{6} + 10 \times \frac{2}{6} + 9 \times \frac{1}{6} = \frac{30}{6} + \frac{20}{6} + \frac{9}{6} = \frac{59}{6} = 9.83$$

2) حالت min :

$$4 \times \frac{3}{6} + 8 \times \frac{2}{6} + 5 \times \frac{1}{6} = \frac{12}{6} + \frac{16}{6} + \frac{5}{6} = \frac{33}{6} = 5.5$$

---

قسمت اول : برای تعیین evaluation functionها ما به فاصله بیشتر تا ghost نیاز داریم.

این تابع، همچنین از اطلاعات state ، w.State

نمره score با min مربوط به هر ghost چون اینها عوامل خطری می‌باشند به آن min نزدیک‌تر است برای score بیشتر به min مربوط به ghostها نیاز داریم.

با min مربوط به ghost به بیشترین اهمیت داده شده است.

قسمت دوم : الگوریتم minimax برای هر ghost (min) محاسبه شده و برای خود pacman ، max را نگه می‌دارد.

↞ ۱۱۴۲۶۱ ⟵ برای استیپ‌ها که محاسبات در ویدئو ارائه شده است.

قسمت سوم : الگوریتم minimax سعی دارد به تعداد node ها

برای pacman سیستم 9532 را استفاده از این الگوریتم با استفاده از این node ها ← n node

④ تمرین: چند شیوه مختلف minimax مستقیم است این توضیح با ت حرکت ها در مرتبه دوم هم هست UMTN

حرکت در استفاده می کنیم روشن می باشد؟

تست 5: این تست در شیوه مختلف می کند.

صلح: روش های اصل این تست می کند که است و درخت را هرس می کنیم و خودم موضوع را بررسی می کنم.