

Tugas Lab Algoritma Pemrograman

Nama : Fathurrohman

NPM : 252310040

Kelas : TI-25-PA

Link Github : <https://github.com/Fathur123-TI/LabAlgoritmaSemester2.git>

Hasil Screenshot

```
nilai yang diinput: 10
```

```
-----  
Process exited after 0.05423 seconds with return value 0  
Press any key to continue . . . |
```

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
// class untuk menyimpan dan menampilkan sebuah nilai  
class contoh {  
private:  
    int nilai; // variabel private, hanya bisa diakses di dalam class  
  
public:  
    // constructor  
    // constructor adalah fungsi khusus yang otomatis dipanggil  
    // saat sebuah objek dibuat  
    // fungsi ini digunakan untuk memberi nilai awal pada variabel  
    contoh(int n) {  
        ....  
        nilai = n; // nilai dari parameter n disimpan ke variabel nilai  
    }  
  
    // fungsi getNum()  
    // fungsi ini digunakan untuk mengambil atau mengembalikan  
    // isi dari variabel nilai  
    int getNum() {  
        ....  
        return nilai;  
    }  
};  
  
int main() {  
    // membuat objek bernama obj dari class contoh  
    // angka 10 dikirim ke constructor  
    // lalu constructor akan menyimpan 10 ke variabel nilai  
    contoh obj(10);  
  
    // menampilkan teks dan nilai yang tersimpan di dalam objek  
    // obj.getNum() dipakai untuk mengambil nilai dari objek  
    cout << "nilai yang diinput: " << obj.getNum() << endl;  
  
    return 0; // menandakan program selesai dengan baik  
}
```

```
Mobil dibuat dengan merk: Toyota
Mobil Toyota sedang berjalan
Mobil dengan merk Toyota dihapus
```

```
-----
Process exited after 0.06521 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

// class Mobil digunakan untuk merepresentasikan sebuah mobil
class Mobil {
private:
    string merk; // variabel untuk menyimpan merk mobil

public:
    // Constructor
    // fungsi ini otomatis dipanggil saat objek dibuat
    // digunakan untuk memberi nilai awal pada merk
    Mobil(string m) {
        merk = m;
        cout << "Mobil dibuat dengan merk: " << merk << endl;
    }

    // Destructor
    // fungsi ini otomatis dipanggil saat objek dihapus / program selesai
    ~Mobil() {
        cout << "Mobil dengan merk " << merk << " dihapus" << endl;
    }

    // fungsi untuk menjalankan aksi mobil
    void jalan() {
        cout << "Mobil " << merk << " sedang berjalan" << endl;
    }
};

int main() {
    // membuat objek m1 dari class Mobil
    // "Toyota" dikirim ke constructor lalu disimpan ke variabel merk
    Mobil m1("Toyota"); // constructor dipanggil

    // memanggil fungsi jalan()
    m1.jalan();

    return 0; // saat program selesai, destructor dipanggil otomatis
}
```