

# NotebookLM - Offline APK Geliştirme ve Yapay Zeka Algoritmaları

## 1. Popüler Kodlama Dilleri ve Kapsamları

- Python (otomasyon, veri analizi, AI)
- JavaScript (web geliştirme, Node.js)
- Java (Android geliştirme)
- C / C++ (sistem yazılımları, gömülü sistemler)
- C# (Unity, masaüstü uygulamalar)
- PHP (web backend)
- Go (yüksek performanslı backend)
- Rust (sistemsel güvenlik ve performans)

## 2. Web Geliştirme Yetenekleri

- HTML, CSS, JavaScript
- React, Vue.js, Angular
- Tailwind CSS, Bootstrap
- REST API / GraphQL

## 3. Veri Bilimi ve Yapay Zeka

- NumPy, Pandas
- Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch
- Matplotlib, Seaborn

## 4. Veritabanı Bilgisi

- MySQL, PostgreSQL, SQLite
- MongoDB, Redis

## 5. Mobil Geliştirme

- Flutter (Dart)
- React Native
- Java (Android), Swift (iOS)

## 6. Otomasyon & Betikler

- Python betikleri
- Bash Shell scriptleri
- PowerShell

## 7. Yardımcı Araçlar ve Sistem Bilgisi

- Git & GitHub
- Docker & Kubernetes (temel)
- Linux komutları

## 8. NotebookLM Yetenek Geniştirme Formatı

- Bilgi öbekleri (prompt tabanlı eğitim)
- Kod yorumlama ve analiz yeteneği
- Hata ayıklama (debug) algoritmaları
- Gerçek zamanlı sorgulama için döküman veri işleyici betikler (opsiyonel olarak)

## 9. Geni Kapsamlı Tersine Mühendislik Yetenekleri ve Kod Örnekleri

- \*\*APK Decompile\*\*:
  - \* Araçlar: apktool, jadx, dex2jar
  - \* Örnek kullanım:

```
```bash
apktool d app.apk -o decoded_app
jadx -d src app.apk
```

...

- **\*\*Binary Analizi\*\***:

- \* Araçlar: Ghidra, IDA Pro, Radare2
- \* Ghidra örnek analiz akışı:
  - Binary içe aktarılır
  - Otomatik disassembler çalıştırılır
  - String ve fonksiyon listesi analiz edilir

- **\*\*Dinamik Analiz (Runtime Hooking)\*\***:

- \* Araçlar: Frida, Xposed, Burp Suite
- \* Örnek Frida script:

```
```js
Java.perform(function() {
  var cls = Java.use('com.target.app.MainActivity');
  cls.secretMethod.implementation = function() {
    console.log('Hooked secretMethod!');
    return this.secretMethod();
  }
});
```
```

- **\*\*Anti-Debug ve Anti-Tamper Atlatma\*\***:

- \* Teknikler: ptrace bypass, checksum fix
- \* Python ptrace bypass örneği:

```
```python
import ctypes
libc = ctypes.CDLL('libc.so.6')
libc.ptrace.restype = ctypes.c_long
if libc.ptrace(0, 0, None, None) == -1:
    print('Anti-debug aktif!')
else:
    print('Debug ortamı temiz.')
```
```

- **\*\*Patchleme ve Crackleme Teknikleri\*\***:

- \* Binary içindeki string/method patchleme (hex editör, python)
- \* Lisans kontrollerinin kaldırılması

## 10. Exploit Geliştirme, Shellcode ve Kernel Debugging

- **\*\*Buffer Overflow Temelleri\*\***:

- \* Exploit yapısı: NOP sled + shellcode + EIP overwrite
- \* Python örnek exploit:

```
```python
buffer = b"A" * 2606 + b"\x8f\x35\x4a\x5f" + b"\x90" * 16
shellcode = b"\xcc" * 100 # örnek (int3 breakpoint)
payload = buffer + shellcode
```
```

- **\*\*Shellcode Yazımı (Linux x86)\*\***:

\* Basit shell açma shellcode:

```
```asm
xor eax, eax
push eax
push 0x68732f2f
push 0x6e69622f
mov ebx, esp
push eax
push ebx
mov ecx, esp
mov al, 11
int 0x80
```
```

- \*\*ROP (Return-Oriented Programming)\*\*:

\* Zincirleme gadget'lar ile bypass

\* ROPgadget arac■ ile analiz:

```
```bash
ROPgadget --binary vulnerable | grep 'pop'
```
```

- \*\*Kernel Debugging (Linux)\*\*:

\* Araçlar: `gdb`, `qemu`, `crash`, `dmesg`

\* Kernel panik analizi örne■i:

```
```bash
dmesg | grep -i panic
gdb vmlinux /proc/kcore
```
```

- \*\*Exploit Geli■tirme Süreci\*\*:

\* Hedef tespit → Vulnerability fuzzing → Exploit PoC → Privilege escalation

\* Metasploit Framework modül örne■i geli■tirme

## 11. Web Uygulama Güvenlik Aç■klar■ ve Exploit Teknikleri

- \*\*XSS (Cross Site Scripting)\*\*:

\* Reflected, Stored ve DOM tabanlı türler

\* Örnek payload:

```
```html
<script>alert('XSS')</script>
```
```

- \*\*SQL Injection\*\*:

\* Union-based, Error-based, Blind

\* Örnek:

```
```sql
' OR 1=1 --
```
```

- \*\*CSRF (Cross Site Request Forgery)\*\*:

\* Kullan■c■n■n taray■c■s■ üzerinden sahte istek gönderme

\* Koruma: CSRF token

- \*\*File Upload Bypass\*\*:

- \* İçerik tipi ve uzantı kontrollerinin atlatılması

## 12. Mobil Güvenlik ve Tersine Mühendislik

- **Android Güvenlik Testleri**:
  - \* Apktool, jadx, Frida ile analiz
  - \* AndroidManifest.xml'de izin analizi
- **iOS Güvenlik Testleri**:
  - \* Jailbreak sonrası uygulama içi dinleme (cycrypt, frida)
- **OWASP MASVS Kapsamı**:
  - \* Uygulama kod güvenliği
  - \* Veri güvenliği
  - \* API iletişimi güvenliği

## 13. Yapay Zeka Güvenliği ve Saldırı Senaryoları

- **Adversarial Examples**:
  - \* Küçük görsel değişikliklerle modelin yanıltılmasına sebep olunabilir
  - \* Örnek kod (FGSM saldırısı):

```
python
perturbed_image = image + epsilon * image.grad.sign()

```
- **Model Eziği (Model Stealing)**:
  - \* Sorgu-temelli yanıltılarla bir modeli yeniden eğitme
- **Prompt Injection**:
  - \* LLM'lere özel komut enjekte etme saldırıları
- **Veri Seti Zehirlenme (Data Poisoning)**:
  - \* Eğitim verisine zararlı örnekler eklenerek model manipüle edilir

## 14. Görsel ve Video Analizi, Metinden Görsele ve Görüntü Tabanlı Yapay Zeka Yetenekleri

- **Görsel (Image) Analizi**:
  - \* Resim sınıflandırma: CNN (Convolutional Neural Network)
  - \* Nesne tespiti: YOLOv8, Detectron2, OpenCV
  - \* OCR: Tesseract ile metin tanıma

```
python
import pytesseract
text = pytesseract.image_to_string('resim.jpg')

```
- **Video Analizi**:
  - \* Hareket algılama, yüz tanıma, nesne takibi (OpenCV, Mediapipe)
  - \* Frame bazlı analiz ve özet çıkarma

```
python
import cv2
cap = cv2.VideoCapture('video.mp4')
while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    # analiz yap

```

- **\*\*Metinden Görsele Üretim (Text-to-Image)\*\*:**
  - \* Diffusion modelleri (Stable Diffusion, DALL·E)
  - \* Örnek prompt: "Bir ormanda kışın taştan bir aslan, sinematik klandırma"
- **\*\*Görselden Görsel Üretim (Image-to-Image)\*\*:**
  - \* Stil aktarması, restorasyon, yüz değiştirme
- **\*\*Fotoğraftan Animasyona (Image-to-Animation)\*\*:**
  - \* Canlandırma: DeepMotion, D-ID, Kaiber AI
  - \* Yüz hareketi canlandırması:

```

```bash
python animate.py --input face.jpg --motion driving.mp4
```

```

## 15. Gelişmiş Güvenlik Açıklar ve Algoritmik İstismar Teknikleri

- **\*\*Heap Exploitation (Heap Feng Shui, Use-After-Free, Tcache Poisoning)\*\*:**
  - \* malloc/free dengesizliklerini kullanarak bellek kontrolü ele geçirilir
  - \* Libc leak → GOT overwrite → shell erişimi
  - \* Örnek glibc tcache exploit senaryosu
- **\*\*Race Condition (Yarış Durumu Saldırıları)\*\*:**
  - \* Aynı kaynağa aynı anda erişim sonucu oluşan açıklardan faydalanma
  - \* Örnek (Linux): symlink race
- **\*\*Format String Exploits\*\*:**
  - \* printf() gibi seviyelerde kullanılan c girdisinin kontrolsüz iletilmesi
  - \* EIP/RIP overwrite yapılabilir

```

```c
printf(user_input); // tehlikeli!
```

```
- **\*\*Advanced ROP + JOP (Jump-Oriented Programming)\*\*:**
  - \* NX bit bypass teknikleri
  - \* ROP zincirlerine syscall gadget'ları ekleyerek full shell açma
- **\*\*Side-Channel Attacks (Zaman, Cache, Güç Tabanlı)\*\*:**
  - \* Spectre / Meltdown gibi mimari açıklar
  - \* Zaman farkları ile şifre tahmini
- **\*\*Symbolic Execution & Fuzzing (KLEE, AFL++)\*\*:**
  - \* Program yolunu otomatik analiz ederek mantık hataları ve zafiyetler tespit edilir
  - \* Fuzzing örneği:

```

```bash
afl-fuzz -i inputs -o outputs ./vulnerable_binary @@
```

```

## 15. Gelişmiş Güvenlik Açık Tespit Algoritmaları ve Yöntemleri

- **Statik Kod Analizi Algoritmaları**:
  - \* AST (Abstract Syntax Tree) analizi
  - \* Taint Analysis: Girdi izleme üzerinden güvenlik açık analizi
  - \* Örnek araçlar: SonarQube, Semgrep, Bandit
- **Dinamik Güvenlik Testi (DAST) Algoritmaları**:
  - \* Tarayıcı emülasyonu + davranış analizi
  - \* Örnek: OWASP ZAP, Burp Suite Active Scan
- **Fuzzing Teknikleri**:
  - \* Mutasyon tabanlı: Mevcut input'ları rastgele değiştirerek çalıştırmak
  - \* Generation tabanlı: Protokol bilgisine göre yeni input üretimi
  - \* AFL, LibFuzzer, Honggfuzz örnek araçlar
- **Makine Öğrenimi Tabanlı Tespit Yöntemleri**:
  - \* Anomali tespiti (Isolation Forest, OneClassSVM)
  - \* Sınıflandırma (Random Forest, XGBoost, Deep Learning)
  - \* Örnek Python kod:

```
```python
from sklearn.ensemble import IsolationForest
model = IsolationForest()
model.fit(training_data)
preds = model.predict(test_data)
```
```
- **Yapay Zeka Destekli Sızma Testi**:
  - \* AI destekli payload üretimi (LLM ile)
  - \* Otomatik zafiyet eleştirme (CVE veritabanına karşı)
- **Graf Tabanlı Güvenlik Modelleme**:
  - \* Attack graph'ler ve erişim denetimi zincirleri
  - \* Neo4j ve Cypher ile ilişkili analizleri yapılabilir

## 16. Gelişmiş Bahis Analiz ve Tahmin Algoritmaları Topluluğu

- **Genel Tanım**:

Bu algoritma topluluğu, bahis sistemlerinde yasal sınırlar dahilinde çalışarak yüksek doğrulukla tahminlerdir. Ana hedef, yapay zeka destekli veri toplama, analiz etme ve olasılık tabanlı karar üretmektir.
- **Veri Toplama Kaynakları**:
  - \* Spor API'leri (Soccer API, Odds API, RapidAPI)
  - \* Resmi maç istatistik portalları (FIFA, UEFA, NBA)
  - \* Bahis sitelerinin açık verileri (JSON/XML)
  - \* Sosyal medya ve haber kaynaklarından oyuncu form analizleri
- **Algoritma Yapısı**:
  1. **Veri Toplama**: API ve haber kaynaklarından veri çekme
  2. **Ön İşleme**: Verileri normalize eder, eksikleri giderir
  3. **Model Eğitimi**: ML algoritmaları ile geçmiş veriden öğrenir

4. **\*\*Skorlayıcı\*\***: Yeni maç için olasılık puanları üretir
5. **\*\*Sesli Yorumlayıcı (Opsiyonel)\*\***: Komutla konular, tahminleri açıklar

- **\*\*Kullanılan Algoritmalar\*\***:

- \* Random Forest / XGBoost (skor ve galibiyet tahmini)
- \* Logistic Regression (oran + oyuncu performans değerlendirilmesi)
- \* LSTM (zaman serisi form ve sakatlık analizi)
- \* Ensemble Voting (birden çok modelin ağırlıklı ortalaması)

- **\*\*Veri İşleme ve Özellik Mühendisliği\*\***:

- \* Sakat/cezalı oyuncu etkisi
- \* Savunma/forvet istatistiklerinin karşılaştırılması
- \* Teknik direktör ve saha koşullarının skora etkisi

- **\*\*Etik Kurallar ve Sınırlamalar\*\***:

- \* Hiçbir şekilde sistemsel izinsiz erişim yapılmaz
- \* Tahminler %100 kesinlik garantisi vermez, istatistiksel desteklidir
- \* Kullanıcı, verileri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür

## 17. Wi-Fi Ağında Cihaz Kontrolü, Trafik Analizi ve Erişim Sınırlama Algoritmaları

- **\*\*Cihaz Keşif Algoritmaları\*\***:

- \* Ağ tarama araçları: `nmap`, `arp-scan`, `fing`
- \* MAC/IP eşleştirme tablosu ile cihaz sınıflandırması

```
```bash
sudo nmap -sn 192.168.1.0/24
arp -a
```
```

- **\*\*Trafik Analizi\*\***:

- \* Paket dinleme: `Wireshark`, `tcpdump`, `tshark`
- \* Python + Scapy ile özel trafik yakalama

```
```python
from scapy.all import sniff
sniff(prn=lambda x: x.summary(), count=10)
```
```

- **\*\*Erişim Sınırlama Yöntemleri\*\***:

- \* Zaman bazlı kısıtlama (Router parental controls)
- \* IP/MAC filtreleme (whitelist/blacklist)
- \* OpenWRT ile port ve zaman bazlı sınırlama

- **\*\*Anomali Tespiti ve Uyarı Sistemleri\*\***:

- \* AI tabanlı trafik analizi (IsolationForest, DBSCAN)
- \* Şüpheli cihaz erişim takibi ve otomatik loglama

- **\*\*Erişim Loglama ve Görselleştirme\*\***:

- \* Her cihaza özel bağlantı geçmişi tutulur
- \* Grafana/Prometheus ile bağlantı istatistik raporu çıkarılır

- **\*\*Uygulama Senaryosu (Legal)\*\***:

- \* Ev a■■■■nda çocuklar için saat bazl■ k■s■tlama
- \* Ofiste sadece yetkili cihazlara port 22 eri■imi
- \* ■üpheli MAC adreslerini tespit edip uyar■ gönderme

## 18. Geli■mi■ Android Yapay Zekâ Asistan■ - OneKanki Altyap■s■

### - \*\*Genel Amaç\*\*:

Bu sistem, kullan■c■n■n tam kontrolüyle çal■■an, sürekli sesli komut alg■layan, internette do■rulama yapabilen, dosya-indirme ve güvenlik izleme görevleri üstlenen bir yapay zekâ asistan■d■r.

### - \*\*Sesli Komut Alg■lama\*\*:

- \* Wake Word ile ba■latma: örn. "Hey Kanki"
  - \* Python modülleri: `speech\_recognition`, `pyaudio`, `vosk` (offline destekli)
- ```

python
import speech_recognition as sr
r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone() as source:
    print("Dinleniyor...")
    audio = r.listen(source)
    command = r.recognize_google(audio, language='tr-TR')
...

```

### - \*\*Konu■madan Arama ve Sesli Yan■t\*\*:

- \* `DuckDuckGo` veya `Google Custom Search API` ile sorgulama
- \* `pyttsx3` veya `gTTS` ile sesli okuma

### - \*\*Dosya Açma & APK Kurma\*\*:

- \* Termux destekli `pm install` ile APK yükleme
- ```

bash
pm install /sdcard/Download/uygulama.apk
...

```

### - \*\*Risk ve Virüs Taramas■\*\*:

- \* `virustotal` API ile dosya hash sorgulama
- \* Alternatif: `clamav` terminal virüs taray■c■

### - \*\*Eri■im Yetkileri & ■zinler\*\*:

- \* AndroidManifest.xml'de izin tan■mlama
- \* Kullan■c■ yalnızca izin verdi■i i■lemlere onay verir

### - \*\*Kendi Kendini Geli■tirme (Ö■renen Sistem)\*\*:

- \* Kullan■c■n■n önceki komutlar■n■ haf■zaya alma (`notebook.json`)
  - \* Kullan■c■n■n davran■■na göre yeni önerilerde bulunma
  - \* Basit örnek:
- ```

python
memory.append({"komut": komut, "tarih": datetime.now().isoformat()})
...

```

### - \*\*Opsiyonel Geni■letmeler\*\*:

- \* Telegram üzerinden sesli/komutlu kontrol



- \* Android üzeri GUI entegrasyonu
- \* QR ile cihazlar aras■ komut al■■veri■i

## 19. NotebookLM APK Geli■tirme (Tamamen Offline ve Cihaz Üzerinde)

- **\*\*Amaç\*\***:  
■ internete ba■■ olmadan ve d■■ cihazdan yardım almadan Android üzerinde çal■■an NotebookLM benzeri
- **\*\*Geli■tirme Ortam■\*\***:  
  - \* Android + Termux + proot-distro + Python 3
  - \* Ek: Vosk (offline ses tan■ma), transformers (yerel LLM), sqlite (haf■za)
- **\*\*Ana Bile■enler\*\***:  
  1. **\*\*LLM (Dil modeli)\*\***: GGML tabanlı küçük modeller (Mistral, Phi2, TinyLlama)
  2. **\*\*Veri Taban■\*\***: sqlite tabanlı kullan■c■ komut geçmi■i ve haf■za
  3. **\*\*Sorgu Motoru\*\***: Komut analiz, e■le■tir, cevap üret
  4. **\*\*Ses Tan■ma\*\***: vosk-offline ile kelime alg■lama
  5. **\*\*TTS\*\***: Coqui TTS veya Piper (offline metinden ses)
  6. **\*\*Android Arayüzü (opsiyonel)\*\***: Termux:API veya Kivy (grafik UI)
- **\*\*Kritik Kod Parçalar■\*\***:  
  - \* Sorgu e■le■tirme ve haf■zaya kaydetme:  

```

python
import sqlite3
conn = sqlite3.connect('hafiza.db')
conn.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS komutlar (soru TEXT, cevap TEXT)")
conn.execute("INSERT INTO komutlar VALUES (?, ?)", (soru, cevap))

```
  - \* Offline LLM çal■■t■rma (ggml modeli ile):  

```

bash
./llm_binary -m ./models/mistral.ggml -p "Türkçeyi anlayan bir asistan m■s■n?"

```
- **\*\*Veri Kaynaklar■ ve Ö■renme\*\***:  
  - \* `offline\_dataset/` klasöründen metin okuma
  - \* Kullan■c■n■n geçmi■ komutlar■ndan pattern ç■kar■m■
- **\*\*■leri Özellikler\*\***:  
  - \* Kaynak dosya arama (`find`, `grep`, `offline search`)
  - \* Komutlara göre dosya olu■turma/açma (`os.system`, `shutil`)
  - \* Termux üzerinden sistem yönetimi (`termux-battery-status`, `termux-toast`)
- **\*\*Geli■tirme Stratejisi (Offline)\*\***:  
  1. Modeli ve verileri `/sdcard/NotebookLM\_Offline/` klasörüne yerle■tir
  2. Termux'ta Python beti■ini çal■■t■r: `python3 main.py`
  3. Sorulan komutlar■ analiz et, modelden cevap al, sqlite'a kaydet
  4. Mikrofon ile konu■ma ba■lat■ld■■■nda Vosk tetiklenir, sonuç modele aktar■■r
- **\*\*Kapan■■\*\***:  

Bu algoritmalar ile sistem, offline çal■■abilir, sesli etkile■im kurabilir, veri kaydedebilir ve komutlara cevap ver