

Plan de tests d'acceptation

PFETTracker - Plateforme de suivi des projets de fin d'études

Modèle : Test Plan Template (IEEE 829-1998 Format)

1. Identifiant du plan de test (Test Plan Identifier)

Nom	Plan de tests d'acceptation - PFETTracker
Niveau	Acceptation
Types de test	Fonctionnel ; suite de non-régression
Version	1.0
Date	23/09/2026
Auteur	Fatma Hassine
Historique des révisions	1.0 - 23/09/2026 - création du plan

2. Introduction (Introduction)

Valider avec l'encadrant que les exigences les plus critiques (priorité P1) sont satisfaites et que le système est prêt pour la recette.

Périmètre : 11 exigences du catalogue. Ce plan est le niveau le plus haut : il reprend les exigences critiques du plan système.

Références :

- Cahier des charges de PFETTracker (version 2.0).
- Catalogue des 68 exigences fonctionnelles du rapport.
- Modèle IEEE 829-1998 « Test Plan Template » (Software Quality Engineering, version 7.0, 2001), diffusé par l'université CSUN.
- Kiwi TCMS : produit PFETTracker, ses cas de test et ses plans.

3. Éléments à tester (Test Items)

Les fonctionnalités critiques du système PFETTracker, dans la version candidate à la recette.

Version testée : [numéro de version à compléter]

4. Fonctionnalités à tester (Features To Be Tested)

Liste vue depuis l'utilisateur, avec le niveau de risque de chaque exigence : H = élevé, M = moyen, L = faible. Il correspond à la priorité P1, P2 ou P3 du cas de test dans Kiwi TCMS.

N°	Exigence	Module	Priorité	Risque
2	Le système doit permettre à un utilisateur de se connecter et de recevoir un jeton JWT	Module 1	P1	Élevé (H)
3	Le système doit permettre de rafraîchir un jeton JWT expiré via un refresh token, avec rotation de ce dernier à chaque rafraîchissement	Module 1	P1	Élevé (H)
4	Le système doit permettre à un utilisateur connecté de se déconnecter en révoquant son refresh token	Module 1	P1	Élevé (H)
7	Le système doit limiter le nombre de tentatives de connexion (10/min) et d'inscription (5/min) par IP pour prévenir la force brute	Module 1	P1	Élevé (H)
8	Un compte étudiant ou encadrant nouvellement créé doit rester inactif jusqu'à validation explicite du chef de département	Module 1	P1	Élevé (H)
14	Le système doit isoler strictement les données entre départements : un chef ne peut agir que sur son propre département, même si l'ID est manipulé dans l'URL	Module 1	P1	Élevé (H)
33	Le système doit permettre de créer un PFE, générant automatiquement 6 jalons par défaut	Module 2	P1	Élevé (H)
45	Le système doit permettre de changer le statut d'une tâche selon le cycle : non démarrée → en cours → soumise → validée / à corriger / annulée	Module 2	P1	Élevé (H)
51	Le système doit détecter automatiquement chaque nuit à 2h00 : tâches en retard, jalons en retard, stagnation étudiant (seuil configurable), PFE à risque, sprint non clôturé	Module 2	P1	Élevé (H)
58	Le système doit permettre de créer une réunion avec génération automatique d'un lien Google Meet	Module 3	P1	Élevé (H)
63	En cas d'échec de génération d'un lien Meet (accès Google non autorisé), le système doit basculer automatiquement sur un lien de secours	Module 3	P1	Élevé (H)

5. Fonctionnalités à ne pas tester *(Features Not To Be Tested)*

- Exigences de priorité P2 et P3 (couvertes par le plan système).

6. Approche *(Approach)*

Stratégie : Les cas critiques sont exécutés en présence de l'encadrant, avec de vrais scénarios d'usage.

Outils :

- Kiwi TCMS
- Navigateur

Métriques collectées :

- Taux de cas passés.

Régression : La même suite est rejouée après chaque changement du code.

Configurations testées : une seule configuration, l'environnement local.

7. Critères de réussite / d'échec *(Item Pass/Fail Criteria)*

Le plan est considéré comme réussi lorsque :

- 100 % des cas du plan passés.
- Validation écrite de l'encadrant.

Une anomalie (defect) est un défaut pouvant provoquer une défaillance ; une défaillance (failure) est son effet visible par l'utilisateur.

8. Critères de suspension et de reprise *(Suspension Criteria and Resumption Requirements)*

Suspension : Un cas P1 échoue : la recette s'arrête jusqu'à correction.

Reprise : En rejouant toute la suite.

9. Livrables *(Test Deliverables)*

- Plan de test : le présent document.
- Spécifications des cas de test : les 11 cas rattachés à ce plan dans Kiwi TCMS.
- Journaux d'exécution : résultats enregistrés dans Kiwi TCMS.
- Rapports d'incident : anomalies détectées, avec leur gravité.
- Rapport de synthèse des tests : taux de réussite par module et par priorité.
- Données de test.

Le logiciel testé n'est pas un livrable de ce plan : il est fourni par le développement.

10. Tâches de test *(Test Tasks)*

1. Préparer les données de test et les comptes de chaque rôle.
2. Exécuter les cas dans l'ordre des priorités (P1, puis P2, puis P3) et enregistrer chaque résultat dans Kiwi TCMS.
3. Déclarer chaque anomalie avec sa gravité.
4. Rejouer les cas corrigés (re-test).
5. Rédiger le rapport de synthèse.

11. Besoins en environnement *(Environmental Needs)*

- Application PFETracker : backend Spring Boot 3.2 (Java 17), frontend React, base de données MySQL, déployée en local.

- Kiwi TCMS (Docker) : suivi des cas de test, des plans et des résultats.
- Comptes de test : un par rôle (étudiant, encadrant, chef de département, directeur des stages, service des stages, administrateur).
- Données de test : créées avant chaque campagne (départements, affectations, PFE, tâches).
- Sécurité : les comptes de test sont distincts des comptes réels.

12. Responsabilités *(Responsibilities)*

Chaque module a un testeur responsable, qui exécute ses cas et enregistre les résultats dans Kiwi TCMS.

Module	Testeur responsable	Cas de ce plan
Module 1 - Administration	[nom à compléter]	6
Module 2 - Suivi du PFE	[nom à compléter]	3
Module 3 - Communication	[nom à compléter]	2

La décision d'arrêter ou de poursuivre le plan revient à l'encadrant.

13. Besoins en personnel et en formation *(Staffing and Training Needs)*

Les trois testeurs doivent maîtriser :

- Kiwi TCMS : création de cas, de plans et d'exécutions.
- L'encadrant est informé du déroulement de la recette.

14. Planning *(Schedule)*

Jalon	Date
Livraison de la version à tester	[date à compléter]
Début des tests	Le lendemain de la livraison
Fin des tests	[date à compléter]
Rapport de synthèse	[date à compléter]

Conformément au modèle, les dates de test sont liées aux dates de livraison des versions, et non à des dates fixes. Si la livraison est en retard, le test démarre à la date réelle de livraison et l'encadrant est prévenu.

15. Risques et plans de secours *(Risks and Contingencies)*

Risque	Parade
Manque de disponibilité des testeurs	Répartition des cas par module entre les trois testeurs ; exécution d'abord des cas P1.

Risque	Parade
Application ou données de test indisponibles	Redéployer l'application et recréer les comptes et données de test avant chaque campagne.
Livraison tardive d'une version	Le test démarre à la date réelle de livraison ; le retard est signalé à l'encadrant.
Changement des exigences	Adapter les cas touchés par le changement, puis rejouer le plan d'acceptation.
Indisponibilité de l'encadrant	Planifier la recette à l'avance.

16. Approbations *(Approvals)*

Le plan est considéré comme terminé lorsqu'il est approuvé par :

Rôle	Nom	Date	Signature
Encadrant du projet	[nom à compléter]		
Responsable de l'équipe de test	[nom à compléter]		