Nama : Fauzan Syarif Abdillah
Kelas : 1H
No. Presensi : 12

Percobaan 1 (FOR)

1. Inisialisasi, Kondisi, Update ditunjukkan dengan : i, i ≤ 10, i++
2. Karena saat kita menginput angka (misal 50 & 100), pada pembacaan tertinggi akan "50 lebih tinggi dari 0; dan 100 lebih tinggi dari 0" maka hasil akhir akan diambil "nilai tertinggi 100" sebaliknya untuk terendah "50 lebih rendah dari 100; dan 100 tidak lebih rendah dari 100" maka akan diambil 50 untuk nilai terendah
3. Untuk mengecek pengulangan yang terjadi, jika ada nilai yang lebih cocok untuk mengisi kolom tersebut, maka nilai yang sebelumya diterima akan digantikan nilai baru
4. Github
5. Github

Percobaan 2 (WHILE)

1. Jawaban poin
    a. Jika kita meng-input angka dibawah 0 (angka negatif) atau 100 keatas, maka data akan meng-print error
    b. Untuk mencegah jikalau angka yang dimasukkan selain 0-100 agar tidak melanjutkan menuju if ke-2 jadi hanya cukup print "error" tidak print "nilai E"
2. Untuk i++ diakhir, akan menghasilkan output mengulang untuk 'i' dengan input yang salah hinggga inputnya benar, jika i++ diawal maka jika input salah akan tetap dilanjutkan ke 'i' selanjutnya tanpa membenarkan untuk input error milik 'i' pertama
3. 19 kali
4. Github
5. Github

Percobaan 3 (DOWHILE)

1. Tidak ada pengulangan, langsung ditutup pada saat itu juga
2. Kondisi yang membuat perulangan doWhile berhenti yaitu dengan memasukkan 'batal' pada nama pelanggan kemudian akan menampilan 'transaksi dibatalkan' dan 'transaksi selesai'
3. Dengan memberikan 'true' maka untuk proses true sejak awal, akan mengulang lagi pada proses awal sampai proses awal mengalami false sehingga menutup proses doWhile
4. Karena komponen inisialisasi ada diluar doWhile tidak seperti for yang berada di dalam, updatenya terjadi dengan hasil true pada doWhile nya dengan menginput dari awal benar, maka proses akan diulang hingga terjadi false yang menutup proses tersebut